




tesa® 67310

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



10µm single-sided matte black polyimide tape

Product Description

tesa® 67310 เป็นเทปหน้าเดียวสีดำด้าน ประกอบด้วย backing ฟิล์ม polyimide บางเนียน และกาวอะครีลิกป้องกันการผลึกพิเศษ

tesa® 67310 คุณสมบัติ:

- ความหนา: 10µm
- พื้นผิวสีดำด้านเป็นพิเศษ มีระดับความเงา 2.5%
- ทนทานต่อรอยขีดข่วนและรอยนิ้วมือได้ดีเยี่ยม
- คุณสมบัติต้านการผลึกที่ดีเยี่ยม
- เสถียรภาพทางเคมีและอุณหภูมิที่ดีมาก
- คุณสมบัติต้านทานฉนวนได้ดีมาก

คุณสมบัติ

- Thickness: 10µm
- Ultra matte black surface with a gloss level of 2.5 %
- Outstanding scratch and fingerprint resistance
- Excellent anti-repulsion properties
- Very good chemical and temperature stability
- Very good insulation resistance properties

การใช้งาน

- ป้องกันแผ่นเฟอร์ไรท์และกราฟไฟท์
- ครอบคลุมเสาอากาศ NFC
- งานยึดหรือห่อหุ้มที่ต้องการความต้านทานฉนวน สารทงไฟ หรืออุณหภูมิสูง
- ห่อขอบแบตเตอรี่ Li

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-----------|----------------------|---------|
| • Backing | Polyimide | • Total thickness | 10 µm |
| • Type of adhesive | อะครีลิก | • Color of liner | โปร่งใส |
| • Type of liner | PET | • Thickness of liner | 50 µm |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|------|--------------------------------|--------|
| • Elongation at break | 30 % | • Dielectric breakdown voltage | 1500 V |
|-----------------------|------|--------------------------------|--------|

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=67310>



tesa® 67310

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to Steel 1.2 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=67310>