



tesa® 64250

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปที่มีความยืดหยุ่น ใช้ในกระบวนการขนส่ง

รายละเอียดสินค้า

tesa® 64250 รวมความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของ tensilised polypropylene ที่ทนต่อแรงดึง และเนื่องจากมี conformability ที่โดดเด่น ผลิตภัณฑ์นี้จึงเหมาะสำหรับการใช้งานบนพื้นผิว "3 มิติ"

tesa® 64250 สามารถดึงออกได้ โดยไม่มีคราบขาวและรอยขีดข่วน บนพื้นผิวที่หลากหลาย

สาขาการใช้งาน

เพิ่มความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติระหว่างการขนส่ง เช่น เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	MOPP	• ความหนาแน่น	79 µm
• ประเภทของกาว	อะครีลิก		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	30 %	• ลอกได้โดยไร้สารตกค้าง	ใช่
• ความทนต่อแรงดึง	100 N/cm	• ไม่เปลี่ยนสี	ใช่

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับเหล็ก	3 N/cm
----------------------	--------

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสุงค์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค่า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ ค่า ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=64250>