



tesa® 60632

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



รายละเอียดสินค้า

tesa® 60632 เป็นเทปอลูมิเนียมที่ปรับเข้ารูปได้โดยใช้ฟอยล์อลูมิเนียม 30 µm กาวอะคริลิกใสและกระดาษซับลิกซิลิกสีขาวด้านเดียวหนา 85µm

คุณสมบัติ:

- เข้ากันได้กับพื้นผิวโค้ง
- ลอก liner ออกได้ง่าย
- เหมาะสำหรับใช้งานถาวร
- ป้องกันความชื้นก๊าซและไอระเหย
- เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าและความร้อน
- ใช้งานได้ยาวนาน
- สะท้อนความร้อนและแสง
- สารหน่วงไฟตามมาตรฐาน DIN 4102 คลาส B1
- สารหน่วงไฟตามข้อกำหนดใน UL 510A

สาขาการใช้งาน

- การติดตั้งหลอดตู้เย็นในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
- การติดประกอบและการปิดผนึกฉนวนกันความร้อนและท่อ
- เพื่อให้พื้นผิวเป็นสื่อกระแสไฟฟ้าและความร้อน
- เพื่อสะท้อนรังสีความร้อน

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	aluminium foil	• ความหนาของเทป	_NULL µm
• ประเภทของกาว	อะคริลิก	• ความหนาของแผ่นลอก	85 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	กระดาษ	• สีของแผ่นลอก	สีขาว
• ความหนารวม	65 µm		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	3 %	• อุณหภูมิในการทำงานจาก	-40 °C
• ความทนต่อแรงดึง	25 N/cm	• อุณหภูมิในการทำงานสูงถึง	160 °C
• ฉีกได้ด้วยมือ	ดีมาก	• แกะได้ง่าย	ไม่ใช่
• ลักษณะแบคกิ้ง (ตามการมองเห็น)	reflective	• แรงที่ใช้ลอกไลเนอร์	0.3 N/cm

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60632>



tesa® 60632

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

• การยึดติดบนแบคกิ้ง	7 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (เริ่มต้น)	5.5 N/cm
• การยึดเกาะกับกระจก (เริ่มต้น)	8 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก	8 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	4 N/cm		

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความหนาทั้งหมดที่ระบุในส่วน "ข้อมูลทางเทคนิค" อธิบายถึงความหนาของเทปที่ไม่รวม liner ความหนา liner 150 µm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60632>