



# tesa® 60150 Adhesion Promoter Universal



## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### การรองพื้น

### Product Description

tesa® Adhesion Promoter (น้ำยาทารองพื้นก่อนติดเทปกา) ใช้เพื่อช่วยในการยึดติดของ tesa® ACX<sup>plus</sup> tapes บนพื้นผิวต่างๆ ดีขึ้น รวมทั้ง PP / EPDM สังกะสีและเหล็ก เนื่องจากแลคเกอร์และสูตรผสมของวัสดุพื้นผิวในท้องตลาดมีความหลากหลาย เราจึงแนะนำให้ทดสอบน้ำยาทารองพื้นก่อนการใช้งานจริง.

tesa® Adhesion Promoter 60150 เป็นน้ำยาที่สามารถสอยย้อนกลับด้วยแสง UV ได้ เพราะมีผงสี UV อยู่ในน้ำยานี้ด้วย

### คุณสมบัติ

- It is especially recommended for our tesa® ACX<sup>plus</sup> product family
- The UV-traceability of our tesa® 60150 Adhesion Promoter allows easy quality control during the application process

### การใช้งาน

แนะนำสำหรับพลาสติกชนิดต่าง ๆ พื้นผิวที่เคลือบสีผง PP-EPDM สังกะสีและเหล็ก ใช้เพื่อเสริมแรงยึดเกาะและเพื่อให้ได้ค่าการยึดเกาะสูงสุดด้วยเทป ACX<sup>plus</sup>

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Product Construction

- Color สีเหลืองอ่อน

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |               |                        |                      |                      |
|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| • Consistency | ของเหลว                | • Spreading rate ca. | 15 m <sup>2</sup> /l |
| • Density     | 0.81 g/cm <sup>3</sup> | • Viscosity          | 15 mPa s             |
| • Solids      | 7 %                    |                      |                      |

### ข้อมูลเพิ่มเติม

พื้นผิวที่จะติดควรปราศจากฝุ่น จาระบี น้ำมัน ความชื้นและสารปนเปื้อนอื่น ๆ ก่อนที่จะใช้ tesa® Adhesion Promoter 60150 ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยผ้าไม่มีขุยและตัวทำละลายที่เหมาะสม เช่น Ethanol หรือ Isopropanol หลังจากนั้นให้ทา tesa® Adhesion Promoter 60150 บาง ๆ บนพื้นผิวที่จะติด และต้องแน่ใจว่าได้ทาเคลือบอย่างทั่วถึง Adhesion Promoter สามารถใช้กับผ้าไม่มีขุยหรือแปรงและอุปกรณ์ช่วย เช่น application pen หรือ felt applicator รอ 30 วินาทีถึง 5 นาทีเพื่อให้เวลาตัวทำละลายระเหย

ดูแลไม่ให้พื้นผิวที่เตรียมไว้ปนเปื้อนก่อนการติดเทป tesa® ACX<sup>plus</sup> เวลาที่ต้องรอสำหรับการติดใช้เวลาหลายชั่วโมง/หลายวัน

อายุการใช้งาน 12 เดือนเมื่อเก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมที่อุณหภูมิห้อง

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60150>



# tesa® 60150 Adhesion Promoter Universal

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมด กรุณาดูที่แผ่นข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุที่เกี่ยวข้อง(MSDS)

<http://www.tesa.com/company/safety/msds>

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซา ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60150>