



tesa® 51300

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



universal bandoliering tape ทนอุณหภูมิ

รายละเอียดสินค้า

เทปนี้ประกอบด้วยกระดาษย่นกับกาวเทอร์โมเซตติงทนความร้อน

สำหรับการใช้งานระยะสั้น อุณหภูมิที่ใช้งานได้สูงสุดคือ 180 ° C

สาขาการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมัดรวมชิ้นส่วนต่าง ๆ

ซึ่งเป็นส่วนของกระบวนการผลิตที่ต้องผ่านโซนการทำให้แห้งหลังจากเคลือบแลคเกอร์ หรือผ่านกระบวนการเร่งด้วยความร้อน

เนื่องจากกาวมีอายุใช้งานที่คงทน tesa® 51300 จึงเหมาะอย่างยิ่งกับสายพาน stock-belting

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|-----------------------|---------------|--------|
| • ตัวเทป | slightly-creped paper | • ความหนาแน่น | 165 µm |
| • ประเภทของกาว | ยางธรรมชาติ | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---------------------|------|-------------------|---------|
| • การยืดตัวเมื่อขาด | 12 % | • ความทนต่อแรงดึง | 42 N/cm |
|---------------------|------|-------------------|---------|

การยึดเกาะบน

- | | |
|----------------------|----------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 4.1 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa® 51300

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

สี: ชามัวร์, ฟ้า

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51300>