



tesa® 62010

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปกาวสำหรับติดบัตร/การ์ด

Product Description

tesa® 62010 เป็นเทปกาวสองหน้าใช้สำหรับการติดการ์ดกับกระดาษใช้ได้ทั้งแบบติดด้วยเครื่องติดอัตโนมัติและแบบ manual. กาวด้านที่เปิดออกจากม้วนทำจากกาวที่ออกแบบสำหรับการติดชั่วคราวกับวัสดุการ์ดทุกประเภท กาวอีกด้านหนึ่งซึ่งติดบน liner เป็นกาวชนิดติดถาวรที่สามารถติดกับกระดาษได้อย่างแน่นหนา.

หลังจากขั้นตอนการส่งไปรษณีย์แล้วสามารถดึงการ์ดออกได้ง่ายโดยไม่มีรอยกาวหรือคราบตกค้าง. ดังนั้น tesa® 62010 จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการจัดส่งการ์ดทุกประเภทในรูปแบบจดหมาย

คุณสมบัติ:

- ดึงออกได้ง่าย โดยไม่ทิ้งคราบตกค้างหรือสร้างความเสียหายให้กับการ์ด
- การยึดติดสูงกับทุกพื้นผิวและทุกประเภทวัสดุของการ์ด
- ความน่าเชื่อถือในการทำงานสูง
- มีผงสี UV ช่วยในการตรวจจับฉลาก
- สามารถผลิตได้ถึง 10,000 ฉลาก / ชม. โดยเครื่องติดแบบอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

- Easily removable without leaving residues or damaging the card
- High adhesive reliability to all card surfaces and materials
- High processing reliability
- UV pigments enable the sensory label detection
- Up to 10,000 labels/hr can be applied automatically

การใช้งาน

เทปสำหรับติดบัตรในการจัดส่งบัตร/การ์ด

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| • Backing | PETP | • Total thickness | 120 µm |
| • Type of adhesive | modified acrylic | • Color | โปร่งใสพร้อมด้วย UV- |
| • Type of liner | glassine | | particles |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- Residue-free removability ใช่



tesa® 62010

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to Steel (permanent side) 4 N/cm
- Adhesion to Steel (removable side) 0.3 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

รุ่นมาตรฐาน:

ขนาดเทปกาว: 38 มม. x 17 มม.

ชั้นเทป/ม้วน: 5000 ชั้น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=62010>