



tesa® 61845 SPT Series

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปฟิล์ม กาวสองหน้า Shock and Push-out Technology filmic tape 230 ไมครอน

Product Description

tesa® 61845 เป็นเทปกาวสองด้าน ประกอบด้วย backing ชนิด PET สีดำ พร้อมด้วยกาวอะคริลิก (novel acrylic)

คุณสมบัติพิเศษ:

- การยึดเกาะดีมาก
- คุณสมบัติ push-out resistance ที่ดีเยี่ยม
- คุณสมบัติ shock resistance ที่ดีเยี่ยม
- สามารถติดบน LSE ได้ดี
- ทนต่อสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม
- สีดำเพื่อการตรวจสอบง่าย หรือวัตถุประสงค์ของการออกแบบ

คุณสมบัติ

- Very high bonding strength
- Outstanding push-out resistance
- Outstanding shock resistance
- Good LSE performance
- Excellent resistance to demanding environmental conditions
- Black color for easy detection or design purposes

การใช้งาน

- การติดเลนส์ฝาครอบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- การติดจอสัมผัสในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Backing	PET film	• Color	สีดำ
• Type of adhesive	modified acrylic	• Color of liner	โปร่งใส
• Type of liner	PET	• Thickness of liner	50 µm
• Total thickness	230 µm	• Weight of liner	70 g/m ²



tesa® 61845 SPT Series

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|--------|
| • Elongation at break | 60 % | • Static shear resistance at 40°C | ดี |
| • Tensile strength | 73 N/cm | • Tack | กลาง |
| • Ageing resistance (UV) | ดีมาก | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 100 °C |
| • Humidity resistance | ดีมาก | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาคั้น | 200 °C |
| • Static shear resistance at 23°C | ดี | | |

ค่าการยึดเกาะ

- | | | | |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| • Adhesion to PC (initial) | 15 N/cm | • Adhesion to Steel (initial) | 15 N/cm |
| • Adhesion to PC (after 14 days) | 20 N/cm | • Adhesion to Steel (after 14 days) | 16 N/cm |

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ซ้ำ นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้งหมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้น ได้รับการ จัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค่า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ไต เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ไต ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=61845>