



tesa® Softprint 72522 FE-X, นุ่ม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

เทปโฟมสองหน้า

คุณสมบัติของโฟม

- ความทนทานต่อความหนาต่ำ
- ติดทนนาน ลักษณะการพันตัวอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติของกาว

- ลักษณะพื้นผิวการยึดเกาะต่ำ
- การยึดแผ่นที่ดีที่สุด
- ถอดจางได้ง่าย
- ติดเทปด้านข้างได้อย่างดีเยี่ยม

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- โครงสร้าง PP-liner เพื่อป้องกันการก่อตัวของช่องอากาศเมื่อติดตั้งเพลท

สาขาการใช้งาน

การติดตั้งเพลทการพิมพ์เฟล็กโซกราฟีขนาด 1,14 มม. (0,045 นิ้ว) และ 1,70 มม. (0,067 นิ้ว) บนเหล็กกล้า / อะลูมิเนียม / PU และกระบอกสูบกลาส์

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PE foam with film lamination	• ความหนารวม	550 µm
• ประเภทของกาว	Tackified Acrylic	• สี	สีขาว
• ประเภทของแผ่นลอก	PP		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Color of logo	สีแดง	• สีของโฟม	สีขาว
• ความแข็ง	อ่อนนุ่ม	• หมวดยุทธศาสตร์	500





tesa® Softprint 72522 FE-X, นุ่ม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสุงค์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=72522>