



tesa® 51960

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปติดพรมสำหรับผู้ใช้อาชีพ- แกะออกได้ -

รายละเอียดสินค้า

tesa® 51960 เป็นเทปกาวยางสำหรับติดพรม
กาวยางที่เปื้อนออกจากม้วนเป็นชนิดที่ลอกออกได้โดยไม่มีคราบติดค้างบนพื้นผิวที่หลากหลายประเภท
เทปประกอบด้วยฟิล์ม PP พร้อมด้วยกาวยางอะคริลิก มีค่าการยึดเกาะที่แตกต่างกันออกไปตามการใช้งานพรม
และรับประกันการยึดติดสูงมากในหลายพื้นผิวที่ใช้กันทั่วไป

tesa® 51960 มีความทนทานยาวนานและทนต่อสาร plasticizers (ไม่มีการเปลี่ยนสีของ PVC- / CV- floorings)
ด้านที่มีการยึดเกาะที่แข็งแรงกว่าจะคลุมด้วย liner สีขาว

สาขาการใช้งาน

การติดขอบและการปูพื้นสำหรับ Foam หรือ textile woven รวมถึงพื้น PVC และ CV และเกือบ ๆ ทุก ๆ พื้นผิว

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PP film reinforced by fabric	• ความหนารวม	248 µm
• ประเภทของกาวยาง	Tackified Acrylic	• สี	โปร่งแสง

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	80 %	• ทนต่อความชื้น	ดีมาก
• ความทนต่อแรงดึง	30 N/cm	• ทนต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม	กลาง
• การติด	ดี	• ทนต่อสารเคมี	ดีมาก
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	60 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C	กลาง
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น	120 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	ต่ำ

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	3 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	4.2 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน)	3.5 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	4.7 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	5.1 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	6.6 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	4.5 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	13.7 N/cm
• การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น)	3.5 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	9 N/cm

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51960>



tesa® 51960

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

สอดคล้องตามมาตรฐาน DIN 18365 พื้นผิวจะต้องเรียบ สะอาด ติดกันอย่างถาวร แห้งและไม่มีน้ำมันหรือขี้ผึ้ง

(ไม่เหมาะกับหินธรรมชาติ)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51960>