



tesa® 4280 PV0

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปซิลิโคนปิดผนึกกล่อง

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4280 เทปฟิล์มชนิด PP ความหนา 25 ไมครอน ที่มีกาวชนิดยางสังเคราะห์ เหมาะสำหรับงานปิดกล่องขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เทปใช้งานง่ายสามารถใช้ได้ทั้งมือติด หรือเครื่องติดแบบมือถือ เทปติดกล่องให้แรงยึดเกาะสูงตั้งแต่แรกติด tesa® 4280 ติดได้ดีที่สุดที่อุณหภูมิทั่วไป ภายในอาคาร สามารถติดได้ดีในทุกวัสดุ ไม่ว่าจะเป็น polar หรือ non-polar

สาขาการใช้งาน

ใช้ปิดกล่องที่มีน้ำหนักเบาถึงปานกลาง ใช้งานได้ทั้งแบบเครื่องติดเทปอัตโนมัติและติดด้วยมือ

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|---------------|--------------|-------|
| • ตัวเทป | PP film | • ความหนารวม | 42 µm |
| • ประเภทของกาว | ยางสังเคราะห์ | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-----|
| • การยืดตัวเมื่อขาด | 145 % | • การใช้งานแบบแมนนวล | ใช่ |
| • ความทนต่อแรงดึง | 40 N/cm | | |

การยึดเกาะบน

- | | |
|----------------------|----------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 4.8 N/cm |
|----------------------|----------|

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เหมาะสำหรับงานปิดกล่องขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง
- ใช้งานง่ายสามารถใช้ได้ทั้งมือติด หรือเครื่องติดแบบมือถือ
- เทปดึงออกได้ง่าย ใช้งานได้ทุกพื้นผิว





tesa® 4280 PV0

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04280>