



tesa® 4129

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปหน้าเดียว

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4129 เป็นเทปใส backing ชนิด PET ระบบกาวอะคริลิกที่รวมการเชื่อมยึดเริ่มต้นที่สูงพร้อมกับการทนต่อแรงเฉือน (shear) สูง ผลิตภัณฑ์นี้สามารถทนต่อความชื้นและทนสารเคมีเกือบทุกชนิด

สาขาการใช้งาน

tesa® 4129 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ

- การต่อวัสดุฟิล์ม
- การปกป้องมุมและการเสริมแรง
- การต่อ photographic negatives
- Litho mounting

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PET film	• ความหนารวม	50 µm
• ประเภทของกาว	อะคริลิก		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	140 %
---------------------	-------

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับเหล็ก	2.3 N/cm
----------------------	----------

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ทนต่ออุณหภูมิ (ช่วงสั้น ๆ) 200°C
- Dielectric Strength: 90,4 kV/มม.
- ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า Surface resistivity 4,45E+14 Ω
- ปริมาณค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า 7,36E+15 Ωcm
- Dielectric strength ตามมาตรฐาน DIN EN 60243-1
- พื้นผิว / ปริมาณค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าตามมาตรฐาน DIN IEC 60093



tesa® 4129

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสุงค์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04129>