



# tesa® 64500

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปชนิดพิเศษสำหรับการขนส่ง ทนรังสี UV

### รายละเอียดสินค้า

tesa® 64500 ประกอบด้วย backing ชนิด tensilised polypropylene เสริมด้วย cross stability และกาวรับเบอร์ธรรมชาติชนิดพิเศษ

tesa® 64500 คุณสมบัติ :

- ทนต่อแสง UV ได้ดี
- ทนต่อความชื้นของวัตถุและความชื้นในอากาศสูง
- มีคุณสมบัติ conformability สูงสามารถยึดติดกับวัตถุที่มีรูปร่างต่างกันได้ดีและทนต่อการเสียดสี
- backing มีความเสถียรสูง
- สามารถดึงออกจากพื้นผิวต่างๆ ได้โดยไม่ทิ้งคราบและไม่ทำให้พื้นผิวเปลี่ยนสี

### สาขาการใช้งาน

การติดรัดยึดชั่วคราวระหว่างการขนส่งและการปกป้องพื้นผิวของชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงานและเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ  
เหมาะสำหรับการติดระหว่างขนส่งทางไกล แม้ภายใต้สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน

### ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรีใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

### โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- |                |             |               |        |
|----------------|-------------|---------------|--------|
| • ตัวเทป       | MOPP        | • ความหนาแน่น | 110 µm |
| • ประเภทของกาว | ยางธรรมชาติ |               |        |

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                     |      |                   |          |
|---------------------|------|-------------------|----------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 32 % | • ความทนต่อแรงดึง | 256 N/cm |
|---------------------|------|-------------------|----------|

### การยึดเกาะบน

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 5.5 N/cm |
|----------------------|----------|



# tesa® 64500

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=64500>