



tesa® 61126

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



High temperature resistant polyester tape

Product Description

tesa® 61126 เป็นเทปโพลีเอสเตอร์ระดับพรีเมียมที่มีกาวซิลิโคนทนความร้อนสูง ความต้านทานต่ออุณหภูมิที่ดียเยี่ยมทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีความต้องการสูง เช่น การปิดทับระหว่างการเคลือบสี การเชื่อมต่อด้ายหมอนึ่งในระหว่างการผลิตแบบคอมโพสิตหรือกระบวนการบัดกรีด้วยคลื่น tesa® 61126 สีส้มช่วยให้การมองเห็นที่ดียเยี่ยมของเทปตั้งแต่แรกเห็น และเหมาะสำหรับการตรวจจับอัตโนมัติ ระบบกาวซิลิโคนของเทปกาวทำให้เทปทนความร้อนได้สูงโดยทนต่ออุณหภูมิที่สูงถึง 220 °C ได้นานถึง 7 ชั่วโมงต่อครั้ง เทปอุณหภูมิสูงใช้งานง่าย และลอกออกได้ง่ายโดยไม่ทิ้งคราบ

ประโยชน์:

- ทนต่ออุณหภูมิสูงในระยะยาว (220 °C / 7h หรือ 200 °C / 24h)
- ลอกออกได้ง่ายโดยไม่ทิ้งคราบ
- การมองเห็นและความคมชัดที่ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

- Long-term high temperature resistance (220°C / 7h or 200°C / 24h)
- High coating weight for secure bonding even on irregular surface or non-polar materials
- Removable in one piece without leaving residues
- Excellent visibility and contrast
- The high-temperature tape features easy application and easy one-piece removal without leaving residues behind.

การใช้งาน

- tesa® 61126 ใช้สำหรับปิดบังบริเวณที่ต้องป้องกันระหว่างกระบวนการเคลือบสี และต้องใช้เทปที่มีความสามารถในการมองเห็นที่ดียเยี่ยม
- แนะนำให้ใช้เทปที่มีอุณหภูมิสูงสำหรับการเชื่อม และการต่อวัสดุที่ไม่มีขั้ว การสัมผัสกับอุณหภูมิสูงและการเชื่อมระหว่างการผลิตคอมโพสิต
- tesa® 61126 สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 220 °C ได้นาน 7 ชั่วโมง
- ลอกออกได้ง่ายโดยไม่ทิ้งคราบ



tesa® 61126

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- Backing PETP
- Type of adhesive ซิลิโคน
- Total thickness 125 µm

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- Elongation at break 140 %
- Tensile strength 60 N/cm

ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to Steel 4.3 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า ที่สูงจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ซ้ำ นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้น ได้รับการ จัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค่า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ไດ เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ไດ ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=61126>