



52018 Steel Master

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปโฟมยึดเพลท (โฟมชนิดนุ่มพิเศษ) สำหรับงานพิมพ์สกรีน

Product Description

tesa® 52018 Softprint X-Soft 380 µm เป็นเทปโฟม กาวสองหน้า ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใช้ในการติดตั้ง photopolymer plates ที่มีความหนา 1.14 มิลลิเมตร (0.045 ") หรือ 1.70 มิลลิเมตร (0.067") เพื่อพิมพ์ฉลากด้วยระบบ flexographic โดยเฉพาะ.

คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของ tesa® 52018 Softprint X-Soft 380 µm เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการพิมพ์สกรีนต้องการความละเอียดที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อใช้กับharder digital plates เพิ่มเติมคือคุณสมบัติกันกระแทกพิเศษเพื่อช่วยให้พิมพ์ได้เร็วขึ้น ขณะเดียวกันก็ช่วยลดการดึงที่เกิดจากแรงกดที่ไม่พึงประสงค์ และรักษาระดับของเพลทให้คงอยู่แม้ว่า cylinders จะมีขนาดเล็กก็ตาม

คุณสมบัติโฟม

- แผ่นโฟมชนิดนุ่มพิเศษเหมาะสำหรับติดตั้งเพลทร่วมกับ harder, digital plates เป็นอย่างมาก (เพื่อการพิมพ์สกรีนที่ดีที่สุด)
- แผ่นโฟมบีบอัดได้สูงและมีการคืนรูปได้ดีเพื่อให้ได้การพิมพ์ที่มีคุณภาพดีเยี่ยม
- การคืนรูปได้นานทำให้การพิมพ์ที่ขยายเวลาและงานพิมพ์ความเร็วในการพิมพ์สูง
- ความคลาดเคลื่อนของความหนาต่ำทำให้เตรียมการก่อนพิมพ์ได้เร็วและใช้เวลาอันน้อยลง ลดของเสีย

คุณสมบัติกาว

- การยึดเกาะแน่นที่ sleeves/cylinder และเพิ่มคุณสมบัติพิเศษในการดึงออกได้
- มีการยึดเกาะที่เหมาะสมบนเพลทเพื่อไม่ให้เกิดการหลุดลอกตรงขอบหรือแผ่นงานเคลื่อนที่ และไม่ทิ้งคราบตกค้างเมื่อดึงออก

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- PP liner จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดฟองอากาศเมื่อติดตั้งแผ่นงาน
- รหัสสีเหลืองของโลโก้ด้านหลังแสดงถึงประเภทของโฟมที่นุ่มเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

- Highly compressible foam, with superior recovery behavior for excellent print quality
- Long lasting recovery characteristic for extended and high speed print runs
- Low thickness tolerances for quick print preparation and reduced waste
- High bonding on open side to steel cylinder or sleeve to avoid plate movement
- High bonding to plate to avoid edge lifting or plate movement
- Non increasing bonding power for easy repositioning and especially for easy demounting of plate and tape
- Very cohesive adhesive structure for demounting without adhesive residues
- The structured PP-liner prevents the formation of air pockets when plate mounting
- Yellow color marking indicates the hard foam

การใช้งาน

tesa® 52018 Softprint x-Soft หนา 380µm (15mm.) จัดเป็นเทปโฟมกาวสองหน้า, ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการติดตั้ง photopolymer plates ที่มีความหนา 1.14 มม. (0.045") หรือ 1.70 มม. (0.067") ในการพิมพ์ฉลาก flexographic



52018 Steel Master

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|------------------------------|-------------------|--------|
| • Backing | PE foam with film lamination | • Type of liner | PP |
| • Type of adhesive | Tackified Acrylic | • Total thickness | 430 µm |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------|---------------|----------------------|-----|
| • Color of logo | สีเหลือง | • Thickness category | 380 |
| • Hardness | อ่อนนุ่มพิเศษ | | |

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=52018>