


tesa® EasySplice 61170 CalenderLine Premium



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปต่อม้วนชนิดกาบสองหน้า ละลายน้ำได้

รายละเอียดสินค้า

tesa® 61170 EasySplice® CalenderLine Premium เป็นเทปต่อม้วนแบบกาบสองหน้า ละลายน้ำได้ เทปประกอบด้วยกระดาษแผ่นบางและกาบอะคริลิกที่ละลายน้ำได้

tesa® 61170 EasySplice® CalenderLine Premium มีคุณสมบัติเฉพาะคือ

- ทนต่อแรงเฉือน (shear) สูงมาก
- ทนต่อความร้อนสูงมาก
- ค่าการยึดเกาะที่ติดบนกระดาษเคลือบผิว
- ค่าการยึดเกาะที่ติดบนกระดาษไม่เคลือบผิว
- คุณสมบัติการเชื่อมยึดสูงตั้งแต่แรกเริ่มติด
- ความหนาบริเวณรอยต่อต่ำ
- มีความสามารถละลายน้ำได้ดีในช่วง pH3 -pH9

คุณสมบัติการใช้งานมีดังต่อไปนี้:

- slit liner สำหรับการยึดติดบนแผ่นงานบนสุดของม้วน
- กาวสูตรพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการการทนอุณหภูมิและแรงกดดันสูงพร้อมด้วยแรงเชื่อมยึดสูงมากตั้งแต่เริ่มติดสำหรับการติดระหว่างแผ่น
- แถบยาวหนึ่งแผ่นแยกมาพร้อม backing กระดาษ สำหรับการเปิดม้วนกระดาษใหม่ได้เรียบลื่นและง่ายโดยไม่มีรอยของกาวตกค้าง

สี: ฟ้าย

สาขาการใช้งาน

tesa® 61170 EasySplice® CalenderLine Premium เหมาะเป็นพิเศษสำหรับ:

- เทปต่อม้วนกลางอากาศที่ off-line calenders

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	flat paper	• ความหนารวม	90 µm
• ประเภทของกาว	repulpable tackified acrylic	• สี	สีฟ้า
• ประเภทของแผ่นลอก	repulpable siliconised paper		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	6 %	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิต	ดี
• ความทนต่อแรงดึง	30 N/cm	• อายุการเก็บรักษา (ในหีบห่อ) < 25°C	16 months
• การติด	กลาง		

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=61170>

tesa® EasySplice 61170 CalenderLine Premium

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=61170>