



tesa® 4443

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปสำหรับมาสก์ (ติดปิดพื้นผิวชั่วคราว) ชนิดพิเศษพร้อมด้วย PP-Liner สำหรับการเขียนลวดลาย

Product Description

tesa® 4443 เป็นเทปติดปิดพื้นผิวชนิดพิเศษที่เหนียว, ทนทาน, backing ชนิดกระดาษที่มีความเสถียร เหนียว ทนทาน และกาวที่แข็งแรง มี liner ชนิดพิเศษ PP-Liner สำหรับใช้งานง่ายกับระบบที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องวาดภาพแบบระนาบและแบบม้วน โดยไม่ต้องใช้เฟืองตั้ง

วัสดุลอกง่ายสำหรับการขัดทรายที่มีความทนทานสูงสุด 6 วินาที / 4 บาร์สำหรับการใช้งานบนระบบพลอตเตอร์ (plotter)

คุณสมบัติ

- Durable stencil material for sandblasting applications (6 sec./4 bar)
- Robust flatback paper backing with good plottability, great paint anchorage, hand tearability and resistance to temperatures up to 100°C
- Excellent adhesive properties on different substrates

การใช้งาน

เนื่องจาก backing ที่เรียบและคงทนของวัสดุลอกง่าย ทำให้ tesa® 4443 เหมาะสำหรับงานพ่นทรายบนแก้วและหิน

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|--------|
| • Backing | flat paper | • Total thickness | 330 µm |
| • Type of adhesive | ยางธรรมชาติ | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|-----|--------------------|---------|
| • Elongation at break | 6 % | • Tensile strength | 93 N/cm |
|-----------------------|-----|--------------------|---------|

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesion to Steel | 4.5 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® 4443

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04443>