

tesa® 4443

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปสำหรับมาสกิ้ง (ติดปิดพื้นผิวชั่วคราว) ชนิดพิเศษพร้อมด้วย PP-Liner สำหรับการเขียนลวดลาย

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4443 เป็นเทปติดปิดพื้นผิวชนิดพิเศษที่เหนียว, ทนทาน, backing ชนิดกระดาษที่มีความเสถียร เนียว ทนทาน และกาวที่แข็งแรง มี liner ชนิดพิเศษ PP-Liner สำหรับใช้งานง่ายกับระบบที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องวาดภาพแบบระนาบและแบบม้วน โดยไม่ต้องใช้เฟืองตึง

วัสดุลอกง่ายสำหรับการขจัดทรายที่มีความทนทานสูงสุด 6 วินาที / 4 บาร์สำหรับการใช้งานบนระบบพลอตเตอร์ (plotter)

สาขาการใช้งาน

เนื่องจาก backing ที่เรียบและคงทนของวัสดุลอกง่าย ทำให้ tesa® 4443 เหมาะสำหรับงานพันทรายบนแก้วและหิน

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|-------------|--------------|--------|
| • ตัวเทป | flat paper | • ความหนารวม | 330 µm |
| • ประเภทของกาว | ยางธรรมชาติ | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---------------------|---------|-----------------------------------|--------|
| • การยืดตัวเมื่อขาด | 6 % | • Temperature resistance (60 min) | 100 °C |
| • ความทนต่อแรงดึง | 93 N/cm | | |

การยึดเกาะบน

- | | |
|----------------------|----------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 4.5 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa® 4443

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=4443>