



# tesa® 4163

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปเกรดพรีเมียมชนิด PVC อ่อนนุ่ม ใช้งานอเนกประสงค์

### Product Description

tesaflex® 4163 เป็นเทปพีวีซีอ่อนนุ่มสูตรพิเศษที่มีฟิล์มที่มีความยืดหยุ่นดี เนื่องจากกาวชนิดอะครีลิกที่ทนต่อยูวีทำให้เทปนี้เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอกแบบติดถาวร tesaflex® 4163 สามารถทน solvent และกรดได้ดี มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า และสามารถพิมพ์ลงบนเทปได้ เหมาะสำหรับการใช้งานซ่อมแซม masking และเป็นฉนวนกันไฟฟ้า เนื้อ PVC ให้ความแข็งแรงทนทาน และเนื้อยาวแบบอะครีลิก ให้แรงยึดเกาะที่ติดบนพื้นผิวที่มีแรงดึงผิวต่ำ

tesaflex® 4163 เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย 302 ของอเมริกา มีให้เลือกหลายสีทั้งสี ดำ ขาว เทา ฟ้า เหลือง แดง และเขียว สีเทาเหมาะสำหรับงานท่อน้ำเป็นอย่างมาก ม้วนเทปยาว 33 เมตร หนากลางสามารถเลือกได้ตามความต้องการ

### คุณสมบัติ

- Flame retardant according to UL510 and DIN EN 60454-2 (VDE 0340-2):2008-05, clause 20
- Flexible soft PVC backing for excellent conformability
- Good adhesion to a wide variety of surfaces
- tesa® 4163 conforms to US safety standard 302

### การใช้งาน

tesaflex® 4163 ใช้งานได้หลากหลายและมีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับสำหรับงานทั่วไป เช่น :

- การติดตั้ง
- การซ่อมแซม
- การทำเครื่องหมาย
- การต่อแผ่นต่อม้วน
- การมัดรวม

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Product Construction

- |                    |          |                   |        |
|--------------------|----------|-------------------|--------|
| • Backing          | soft PVC | • Total thickness | 126 µm |
| • Type of adhesive | อะครีลิก |                   |        |

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                       |         |                                |        |
|-----------------------|---------|--------------------------------|--------|
| • Elongation at break | 295 %   | • Dielectric breakdown voltage | 7000 V |
| • Tensile strength    | 30 N/cm |                                |        |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04163>



# tesa® 4163

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to Steel 1.8 N/cm

### ข้อมูลเพิ่มเติม

เทปนี้สอดคล้องตามมาตรฐาน US safety standard 302 มีสีเทาทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดท่อน้ำ

### ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04163>