



tesa® 61526

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

tesa® 61526 เป็นเทปใสสองหน้าที่มี backing เป็น PET ด้านหนึ่งติดกาวซิลิโคน (ด้านง่าย) และอีกด้านหนึ่งเป็นอะคริลิกตัดแปลง (ด้านแน่น)

คุณสมบัติพิเศษ:

- คุณสมบัติการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมของกาวซิลิโคนโดยเฉพาะกับพื้นผิวซิลิโคนหรือซิลิโคน
- คุณสมบัติการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมของกาวอะคริลิกกับวัสดุหลากหลายชนิด
- ประสิทธิภาพการจัดการที่ดีมากในกระบวนการแปลง
- ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่ต้องการได้ดีเยี่ยม

สาขาการใช้งาน

- ติดบนซิลิโคนหรือซิลิโคนที่มีพื้นผิว
- ยึดยางซิลิโคน (แป้นกด ประเก็น ขายาง)
- การติดโลโก้หรือชิ้นส่วนเคคโคบนตัวเรือนเคลือบ UV

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PETP	• ประเภทของกาว (ลอกออกง่าย)	ซิลิโคน
• ความหนารวม	30 µm	• ประเภทของแผ่นลอก (ลอกออกง่าย)	PET
• สี	โปร่งใส	• สีของแผ่นลอก (ติดแน่น)	โปร่งใส
• ความหนาของแผ่นลอกที่ดึงออกง่าย	50 µm	• ประเภทของแผ่นลอก (ติดแน่น)	PET
• ความหนาของแผ่นลอกแบบติดแน่น	50 µm	• สีของแผ่นลอก (ลอกออกง่าย)	สีขาว
• ประเภทของกาว (ลดการรัดตัว)	modified acrylic		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C	ดี
• การติด	ดีมาก	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	กลาง
• ทนต่อความชื้น	ดี		



tesa® 61526

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

- | | | | |
|--|----------|--|----------|
| • การยึดเกาะกับ PC (ด้านติดแน่น, เริ่มต้น) | 8.9 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (ด้านติดง่าย, หลังจาก 14 วัน) | 4.7 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PP (ด้านติดง่าย, หลังจาก 14 วัน) | 4.5 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (ด้านติดง่าย, เริ่มต้น) | 4 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PP (ด้านติดง่าย, เริ่มต้น) | 4.2 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (ด้านติดแน่น, หลังจาก 14 วัน) | 7.7 N/cm |
| • การยึดเกาะกับซิลิโคน (ด้านติดง่าย, หลังจาก 14 วัน) | 4.5 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (ด้านติดแน่น, เริ่มต้น) | 6.8 N/cm |
| • การยึดเกาะกับซิลิโคน (ด้านติดง่าย, เริ่มต้น) | 3 N/cm | | |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์นี้ใช้กับ PV11

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหายจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค่า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา