



51458 LabelLine Premium

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปต่อม้วน ต่อแผ่น กาวสองหน้า

Product Description

tesa® 51458 EasySplice® LabelLine Premium เป็นเทปต่อม้วน กาวสองหน้า ประกอบด้วย backing ชนิดกระดาษเบนเรียบและกาวรับเบอร์สังเคราะห์.

tesa® 51458 EasySplice® LabelLine Premium มีคุณสมบัติเฉพาะคือ.

- แรงเชื่อมยึดสูงมากตั้งแต่แรกเริ่มติด
- ต้านทานแรงเฉือน (shear) ที่สูงมากบนพื้นผิวกระดาษ
- ค่าการยึดเกาะที่ดีมากบนกระดาษเคลือบและไม่เคลือบผิว
- ความหนารอยต่อต่ำ
- สามารถพิมพ์และเคลือบได้

มีฟังก์ชันดังต่อไปนี้:

- Slit liner สำหรับการติดให้แน่นของแผ่นด้านบน
- สูตรกาวที่มีคุณสมบัติการยึดติดที่สูงมากตั้งแต่เริ่มแรกสำหรับติดระหว่างกระดาษม้วนเก่าและม้วนใหม่
- แถบแยกสองเส้นกับ backing กระดาษ ที่ช่วยให้การเปิดม้วนใหม่ทำได้ง่ายโดยไม่กระทบต่อกระบวนการเคลือบและทำให้เทปไม่มีการพับงอในขณะที่ติดบนแผ่น

สี: ฟ้าย

คุณสมบัติ

- Very high tack properties
- Very high shear resistance on paper substrates
- Very good adhesion values on coated and uncoated paper
- Low splice thickness
- Printable and coatable backing
- Slit liner for the secure fixation of the top sheet
- Adhesive formulation with very high tack properties for excellent contact between expiring web and new reel
- Two splitting strips with paper backing for a smooth opening of the new paper reel without jeopardizing the coating process and for a secure attachment of the tape to the paper roll - no folding back fo tape while attaching top sheet

การใช้งาน

tesa® 51458 EasySplice® LabelLine Premium เหมาะเป็นพิเศษสำหรับ:

- เทปต่อกระดาษของ paper faces และ backing ในอุตสาหกรรมฉลากที่ความเร็วการต่อ < 600 ม./นาที



51458 LabelLine Premium

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Backing	Paper	• Total thickness	100 µm
• Type of adhesive	Tackified Acrylic	• Color	สีฟ้า
• Type of liner	bi-siliconised paper		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Elongation at break	6 %	• Shelf life time (packed) < 25°C	12 months
• Tensile strength	30 N/cm		

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51458>