



tesa® 4331

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปสำหรับมาสกิ้ง (ติดปิดพื้นผิวชั่วคราว) ทนอุณหภูมิสูง

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4331 เป็นเทปมาสกิ้งแบบ backing แบบเรียบ ที่ทนต่ออุณหภูมิสูง และมีคุณภาพดังต่อไปนี้: *

- สามารถติดปิดตรงขอบให้สีขอบคมชัด
- ลอกออกได้โดยไม่มีคราบขาวตกค้าง

สาขาการใช้งาน

- การปิดพื้นผิวชั้นงานระหว่างการเคลือบสีผงระบบไฟฟ้าสถิตย์
- เฟอร์นิเจอร์เหล็กและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงพยาบาล
- tesa® 4331 ติดเข้ากับพื้นผิวที่มีส่วนผสมของซิลิโคน

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|-----------------|---------------|--------|
| • ตัวเทป | PET / non-woven | • ความหนาแน่น | 110 µm |
| • ประเภทของกาว | ซิลิโคน | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------------------------|--------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 100 % | • ฉีกได้ด้วยมือ | ต่ำ |
| • ความทนต่อแรงดึง | 53 N/cm | • ทนต่ออุณหภูมิ (30 นาที) | 200 °C |
| • Temperature resistance (60 min) | 200 °C | • แกะได้ง่าย | ใช่ |

การยึดเกาะบน

- | | |
|----------------------|--------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 4 N/cm |
|----------------------|--------|



tesa® 4331

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พยายาม ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04331>