



tesa® 4661

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปผ้าเคลือบอะคริลิก เกรดมาตรฐาน

Product Description

tesa® 4661 เป็นเทปผ้าเคลือบอะคริลิก ที่มีความแข็งแรง มี backing เป็น woven rayon fabric, 148 mesh และกาวรับเบอร์ธรรมชาติ tesa® 4661 เป็นเทปผ้าที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย มักใช้บ่อยในการคาดรัดสิ่งของ.

คุณสมบัติ:

*การยึดเกาะสูงแม้บนพื้นผิวที่ขรุขระ

tensile strength สูงมาก

- ทนการขีดข่วน
- มี 7 สี: สีดำ, สีขาว, สีเทา, สีเหลือง, สีฟ้า, สีแดง, สีเขียว

Sustainable Aspects

- 60% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

คุณสมบัติ

- High adhesion, even on rough surfaces
- Very high tensile strength
- Abrasion-resistant

การใช้งาน

- การทำเครื่องหมายสายไฟต่าง ๆ
- การมัดรวมท่อ แถบโครงสร้าง ฯลฯ
- ป้องกันเสียงและการเสียดสี
- การพันสายไฟ
- การกำหนดรหัสสี
- ติดปิดขอบที่คม
- การปิดผนึกกล่อง ครอบป้องกันและท่อ
- การติด รั้วชั้นส่วน เช่น ตะปู สกรู ขอบจักรยาน ฯลฯ
- การทำเครื่องหมายที่พื้น
- การพันทราย
- เคลือบพื้น



tesa® 4661

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|----------------------|--|--------|
| • Backing | Acrylic-coated cloth | • Total sustainable product | 60 % |
| • Type of adhesive | ยางธรรมชาติ | excl. liners by weight (acc. EN 16785) | |
| | | • Total thickness | 300 µm |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|----------|--|---------------------------|
| • Elongation at break | 12 % | • Hand tearability | ดีมาก |
| • Tensile strength | 100 N/cm | • Mesh | 145 count per square inch |
| • Abrasion resistance | ดีมาก | • Straight tear edge | ดีมาก |
| • Available as Spools | ใช่ | • Temperature resistance (30 min) | 140 °C |
| • Easy to remove | ใช่ | • ความทนต่ออุณหภูมิ (สามารถลอกออกได้จากอลูมิเนียมหลังจากติดแล้ว 30 นาที) | 140 °C |
| • Easy to write on | ใช่ | • ค่าการทอน้ำ | ดี |

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesion to Steel | 5.8 N/cm |
|---------------------|----------|

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า ที่สูงจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ซ้ำ นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมดย ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้น ได้รับการ จัดหาจาก ทีมงาน ที่ มีความรู้ และ ประสบการณ์ ที่ดี ที่ สุด ของ เท ซ่า ข้อมูล เหล่า นั้น จัด เป็น ค่า โดย เฉลี่ย และ ไม่ สามารถ นำ มา ใช้ เป็น ข้อมูล จำเพาะ ของ สินค้า ด้วย เหตุ นี้ tesa SE ไม่ สามารถ รับ ประกัน ต่อ ผู้ ใช้ ทั้ง แบบ ชัด เจ๋น หรือ โดย นัย แต่ ไม่ จำกัด เพียง แค่ การ รับ ประกัน ใดๆ โดย นัย ทั้ง ใน ด้าน การ ค่า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ ใดๆ ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ ค่า บริการ



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04661>