

# tesa® 4661

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปผ้าเคลือบอะคริลิก เกรดมาตรฐาน

### รายละเอียดสินค้า

tesa® 4661 เป็นเทปผ้าเคลือบอะคริลิก ที่มีความแข็งแรง มี backing เป็น woven rayon fabric, 148 mesh และกาวรับเบอร์ธรรมชาติ tesa® 4661 เป็นเทปผ้าที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย มักใช้บ่อยในการคาดรัดสิ่งของ.

คุณสมบัติ:

\*การยึดเกาะสูงแม้บนพื้นผิวที่ขรุขระ

tensile strength สูงมาก

- ทนการขีดข่วน
- มี 7 สี: สีดำ, สีขาว, สีเทา, สีเหลือง, สีฟ้า, สีแดง, สีเขียว

### ด้านที่ยั่งยืน

- 64% bio-based carbon content (DIN EN 16640)



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่ <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### สาขาการใช้งาน

- การทำเครื่องหมายสายไฟต่าง ๆ
- การมัดรวมท่อ แถบโครงสร้าง ฯลฯ
- ป้องกันเสียงและการเสียดสี
- การพันสายไฟ
- การกำหนดรหัสสี
- ติดปิดขอบที่คม
- การปิดผนึกกล่อง ครอบป้องกันและท่อ
- การติด รัดชิ้นส่วน เช่น ตะปู สกรู ขอบจักรยาน ฯลฯ
- การทำเครื่องหมายที่พื้น
- การพันทราย
- เคลือบพื้น

### ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

### โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- |                |                      |                                          |        |
|----------------|----------------------|------------------------------------------|--------|
| • ตัวเทป       | Acrylic-coated cloth | • ประกอบด้วยคาร์บอนจากชีวมวลทั้งหมด 64 % |        |
| • ประเภทของกาว | ยางธรรมชาติ          | (ไม่รวมไลเนอร์, ตามมาตรฐาน DIN EN 16640) |        |
|                |                      | • ความหนาแน่น                            | 300 µm |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=4661>

# tesa® 4661

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

|                                                                          |          |                 |                           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด                                                      | 12 %     | • ฉีกได้ด้วยมือ | ดีมาก                     |
| • ความทนต่อแรงดึง                                                        | 100 N/cm | • ตาข่าย        | 145 count per square inch |
| • ขอบฉีกขาดแบบตรง                                                        | ดีมาก    | • ทนต่อการขีดถู | ดีมาก                     |
| • ความทนต่ออุณหภูมิ (สามารถลอกออกได้จากอลูมิเนียมหลังจากติดแล้ว 30 นาที) | 140 °C   | • เขียนง่าย     | ใช่                       |
| • ค่าการทนน้ำ                                                            | ดี       |                 |                           |

### การยึดเกาะบน

|                      |          |
|----------------------|----------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 5.8 N/cm |
|----------------------|----------|

### ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=4661>