



tesa® Softprint 73324 TP-X, ปานกลาง

ข้อมูลพ.ลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

เทปฟอยส์ส่องหน้า

คุณสมบัติของฟอย

- ความทนทานต่อความหนาต่างๆ
- ติดทนนาน ลักษณะการพื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติของการ

- ลักษณะพื้นผิวะบูรปานกลาง
- ติดเพลทปานกลาง
- ลดจานได้ดี
- ติดเทปด้านข้างได้อย่างดีเยี่ยม

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- โครงสร้าง PP-liner เพื่อป้องกันการก่อตัวของซ่องอากาศเมื่อติดตั้งเพลท
- ฟิล์มเสริมแรง PE แบบยึดหยุ่นเพื่อชดเชยการขยายตัวของปลอกหุ้มผนังบาง

สาขาวิชาการใช้งาน

การติดตั้งเพลทการพิมพ์ฟลิกโซกราฟิกขนาด 1,14 มม. (0,045 นิ้ว) และ 1,70 มม. (0,067 นิ้ว) บนเหล็กกล้า / อะลูมิเนียม / PU และกระบอกสูบกลาชีน

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

ตัวเทป	PE foam with film lamination	ประเภทของแผ่นลอก	PP
ประเภทของการ	Tackified Acrylic	ความหนารวม	550 µm

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

ความแข็ง	ปานกลาง	หมวดหมู่ความหนา	500
สีของฟอย	ส้ม		





tesa® Softprint 73324 TP-X, ป่านกลาง

ข้อมูลพ.ลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ชา นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่ง ครัด สม่ำ เสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคโนโลยี และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าว ถึง ข้าง ต้น นั้น ได้ รับ การ จัด หา จาก ทีม งาน ที่ มี ความ รู้ และ ประสบ การ ณ ที่ ตี ที่ สุด ของ เท ซ่า ข้อมูล เหล่านั้น จัด เป็น ค่า โดย เฉลี่ย และ ไม่ สามารถ นำมา ใช้ เป็น ข้อมูล จำ เพาะ ของ สินค้า ด้วย เหตุ นี้ tesa SE ไม่ สามารถ รับ ประ กัน ต่อ ผู้ ใช้ ทั้ง แบบ ชัด แจ้ง หรือ โดย นัย แต่ ไม่ จำกัด เพียง แค่ การ รับ ประ กัน ใดๆ โดย นัย ทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำ หรับ วัตถุ ประ สงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ จ ะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัด สิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประ สงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เช่น ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประ สงค์ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับ ข้อมูล ล่าสุด เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ นี้ กรุณา เยี่ยมชม ที่ <http://i.tesa.com/?ip=73324>