



tesa® 4600 Xtreme Conditions HD



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปซิลิโคนหลอมติดตัวเอง (Self-fusin) สำหรับการใช้งานหนัก ทนทาน

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4600 Xtreme Conditions HD เป็นหนึ่งในเทปเกรดพรีเมียมของ tesa เป็น เทปซิลิโคนที่หลอมติดกันได้ในตัว ซึ่งผนึกตัวเองได้โดยไม่ต้องใช้กาว ใช้งานโดยการพันเทปไว้รอบ ๆ ตัวมันเอง tesa® 4600 Xtreme Conditions HD สามารถเชื่อมกันน้ำได้แน่นและถาวร ไม่ต้องใช้เวลาในการอบแห้ง ด้วยวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับพื้นผิวต่างๆ ทั้งเปียกหรืออุ่น, สกปรกหรือมีคราบมัน Xtreme Conditions ยังสามารถใช้ได้น้ำได้ด้วย .

เนื่องจากมี backing เป็นซิลิโคน ทำให้เทปนี้ทนต่อสารเคมีต่างๆ , น้ำมัน, กรด , ตัวทำละลาย, น้ำเกลือ , รังสียูวีและอุณหภูมิสูงได้ดี.

tesa® 4600 เหมาะสำหรับใช้งานหนัก งานที่ต้องการความทนทาน มาพร้อมกับความหนา 750 ไมครอน และมีความยาวต่อม้วน 10 เมตร สำหรับสภาวะที่รุนแรง เทปสีดำและมาพร้อมโลเนอร์

สาขาการใช้งาน

- เป็นฉนวนและปกป้องสายไฟและจุดเชื่อมต่อต่าง ๆ
- งานซีลในห้องเครื่อง
- หุ้มท่ออุปกรณ์ไฮดรอลิกและการเชื่อมต่อโลหะอื่น ๆ เพื่อป้องกันการกัดกร่อน
- งานการม้วนสกรูติดปิดพื้นผิวในการเคลือบสีผง การเคลือบของเหลว e-coating อโนไดซ์และการชุบ
- สำหรับการมัดสายไฟในรถยนต์และงานซ่อมแซมทั่วไป
- การมัดรวมต่าง ๆ งานการติด การหุ้มและการซ่อมแซม

.... และอื่น ๆ อีกมากมาย! โปรดสอบถาม tesa สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม!

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- ความหนารวม 750 µm

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---------------------|---------|------------------------|---------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 450 % | • ฉีกได้ด้วยมือ | ต่ำ |
| • ความทนต่อแรงดึง | 45 N/cm | • ทนต่อการขีดข่วน | ดีมาก |
| • ค่าการทนน้ำ | ดีมาก | • แรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ | 12000 V |

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ยึดเทปอย่างน้อยสองเท่าของความยาวปกติ ติดเทปให้แน่นบนพื้นผิวและพันรอบตัวเองอีกครั้งให้แน่น
- เพื่อการใช้งานตามมาตรฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้ได้ผลดีที่สุดให้หุ้มท่อ 3 ชั้นด้วยการพันซ้อนทับกัน 100%
- สำหรับการรั่วแรงดันสูง (เช่น การซีลของท่อ) ควรจะยึดเทปให้ตึงและใช้หลาย ๆ ชั้น ขึ้นอยู่กับการรั่วไหลและวัสดุท่อ เทปสามารถทนแรงดันสูงสุดได้ถึง 12 บาร์ โปรดใช้เทปสูงสุด 4 ชั้น ประมาณ 100 มม. ทั้งสองด้านของท่อที่เสียหาย
- เนื่องจากกระบวนการหลอมติดในตัวมันเองหลังจากติดเทปแล้วจะเกิดการติดแบบถาวร จึงสามารถใช้เทปได้เพียงครั้งเดียว

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04600>



tesa® 4600 Xtreme Conditions HD

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ข้อควรระวัง: ในสถานะที่รุนแรง ไม่เหมาะสำหรับน้ำดื่ม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลเฉพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา