



tesa® 51914

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปต่อม้วนกาบสองหน้า ละลายน้ำได้

รายละเอียดสินค้า

tesa® 51914 เป็นเทปละลายน้ำได้ กาบสองด้านซึ่งประกอบด้วยเยื่อกระดาษและกาบอะคริลิโคมอดิไฟด์ที่ละลายน้ำได้

tesa® 51914 มีคุณสมบัติพิเศษคือ

- มีการเชื่อมยึดสูงสุด (tack)
- ค่ายึดเกาะที่ติดบนกระดาษเคลือบและไม่เคลือบผิว
- ทนต่อแรงเฉือน (shear) ดี
- มีความสามารถละลายน้ำได้ดีในช่วง pH กว้าง (pH3 -pH9)

สี: ฟ้า, ไม่มีสี

สาขาการใช้งาน

tesa® 51914 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ

- เทปต่อกระดาษกลางอากาศในอุตสาหกรรมการพิมพ์และการผลิตกระดาษ

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	non-woven	• ประเภทของแผ่นลอก	repulpable siliconised
• ประเภทของกาบ	repulpable tackified acrylic	• ความหนาแน่น	paper 90 µm

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การติด	ดีมาก	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิต	ดี
----------	-------	------------------------	----



tesa® 51914

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พยายาม ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51914>