



tesa® 60256

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทป conductive woven สีเทา กาวสองหน้า นำไฟฟ้า 200 ไมครอน

รายละเอียดสินค้า

tesa® 60256 เป็นเทปสีเทา กาวสองด้าน นำไฟฟ้า ประกอบด้วย backing ชนิด woven นำไฟฟ้าและกาวอะคริลิกนำไฟฟ้า

tesa® 60256 มีคุณสมบัติเฉพาะคือ:

- ความหนา: 200 ไมครอน
- การนำไฟฟ้าที่ดียเยี่ยมในทิศทาง XYZ แม้กระทั่งที่อุณหภูมิสูงและความชื้นสูง
- ระดับการยึดเกาะสูง แม้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
- มี backing ที่ต้านทานการฉีกขาดซึ่งมีความเสถียรในทุกขนาดมิติ

สาขาการใช้งาน

- การใช้งาน EMC เช่น สายดิน
- งานคายประจุไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic discharge)

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	conductive woven	• สี	สีเทา
• ประเภทของกาว	conductive acrylic	• ความหนาของแผ่นลอก	120 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	กระดาษเคลือบ PE	• สีของแผ่นลอก	logo สีขาว/น้ำเงิน
• ความหนารวม	200 µm		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	160 °C	• ทนต่อการสัมผัสตามแนวความหนา (เริ่มต้น)	0.05 Ohm / square inch
• การแกะแผ่นลอก	ลอกง่าย	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C	กลาง
• ความต้านทานพื้นผิว ทิศทาง x-y (กาว)	0.2 Ohm / square	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	ต่ำ

การยึดเกาะบน

- การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน) 10.6 N/cm



tesa® 60256

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสุงค์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60256>