



tesa® Professional 60022 Spray Glue Extra Strong

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สเปรย์กาว EXTRA STRONG 500 มล.

Product Description

tesa® Spray Glue EXTRA STRONG 60022 เป็นกาว film-forming ที่แข็งแรง ใช้สำหรับวัสดุที่มีการยึดเกาะถาวร เช่น ผ้า, พลาสติก, การ์ดบอร์ด, ยางโฟม, วัสดุที่เป็นฉนวน, ไวนิล, หนัง, หนังเทียม และยางที่ติดกับโลหะและไม้ .

- ละอองสเปรย์มีขนาดเล็ก ทนต่อความชื้นและอุณหภูมิได้ถึง 80°C, ในระยะสั้นได้ถึง 100°C
- เหมาะสำหรับวัสดุเบาถึงหนักขนาดกลางที่มีผิวเรียบถึงพื้นผิวที่ขรุขระ
- ช่วงการยึดเกาะสูง
- หัวฉีดสามารถปรับปริมาณสเปรย์ได้ตามต้องการ (H: สูง M: ขนาดกลาง, L: ต่ำ)
- ทิศทางการพ่นสเปรย์สามารถตั้งค่าได้ทั้งแนวอนหรือแนวตั้ง
- เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์
- ปลอดภัยซิลิโคน

คุณสมบัติ

tesa® Spray Glue EXTRA STRONG 60022 is an extra strong, film-forming glue for permanently bonding materials such as fabric, plastic, cardboard, foam rubber, insulating materials, vinyl, leather, faux leather and rubber to each other or to metal and wood.

การใช้งาน

tesa® Spray Glue 60022 EXTRA STRONG โดยทั่วไปจะใช้สำหรับการยึดติดที่หลากหลายของวัสดุที่ค่อนข้างติดยาก เช่น ตามปกติจะใช้กับโฟมและผ้า

- เบาะเก้าอี้
- อานม้า

*การใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์

และการใช้งานระดับมืออาชีพอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ยิ่งกว่านั้น tesa® 60022 EXTRA STRONG ยังเหมาะกับการใช้งานทั่วไปในบ้าน

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- ปลอดภัยซิลิโคน



tesa® Professional 60022 Spray Glue Extra Strong

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Applicationfield	Home, Office	• บรรจุกักเก็บเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ไม่ใช่
• Chemical Resistance	ใช่	• ปลอดภัยต่อผิวหนัง	ไม่ใช่
• Humidity resistance	ใช่	• พื้นผิวที่เหมาะสม	Even wood, Stone, Brick, Acrylic glass
• Residue-free removability	ไม่ใช่	• ย่อยสลายได้	ไม่ใช่
• Temperature resistance	ใช่	• รวมแบตเตอรี่	ไม่ใช่
• UV resistant	ใช่	• ระยะฉีดพ่นที่แนะนำ	20 mm
• กันน้ำ	ใช่	• ล้างได้	ไม่ใช่
• ความต้านทานความร้อนที่อุณหภูมิสูงสุด 0 °C		• วัตถุอันตราย	ใช่
• ค่าการต้านทานความร้อนสูงสุด	80 °C	• เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ขวบ	ไม่ใช่
• ต้องใช้แบตเตอรี่	ไม่ใช่	• แรงยึดเกาะ	Light adhesion
• นำกลับมาใช้ใหม่	ไม่ใช่		

ข้อมูลเพิ่มเติม

- tesa ขอเสนอการสเปรย์อีกสองชนิด: 60021 PERMANENT and 60023 REPOSITIONABLE
- ปฏิบัติตามข้อมูลความปลอดภัยบนกระป๋อง
- เขย่ากระป๋องให้ดีก่อนใช้และเช็ดเศษกาวแห้งจากหัวฉีด
- สำหรับการใช้งานครั้งแรก ให้ทดสอบความเหมาะสมโดยลองติดกาวบนชิ้นงานตัวอย่าง
- ชิ้นส่วนที่จะติดต้องแห้ง ปราศจากฝุ่นและคราบไขมัน เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดด้วย tesa® INDUSTRY CLEANER 60040
- หลังจากใช้ ให้คว่ำกระป๋องลงและฉีดไล่กาวจากหัวฉีดจนเหลือแต่ลมออกมา
- กาวส่วนเกินที่ฉีดจาก Spray Glues สามารถขจัดออกได้ด้วย tesa® 60042 ADHESIVE REMOVER
- ดูคำแนะนำพิเศษ / เอกสารข้อมูลความปลอดภัย: www.tesa.com/safety

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดทําจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60022>