



tesa® 51575

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทป non-woven กาวสองหน้า

รายละเอียดสินค้า

tesa® 51575 เป็นเทปสองด้านที่มี backing เป็น non-woven เคลือบด้วยกาวอะคริลิกสูตรน้ำ มีแรงยึดติดเริ่มแรกสูง และทนต่อแรงเฉือน (shear) และทนอุณหภูมิสูง สูตรกาวพิเศษเพื่อให้มั่นใจว่ามีแรงเกาะยึดดีแม้บนพื้นผิวหยาบ เช่น กระดาษแข็งและกระดาษลูกฟูก

สาขาการใช้งาน

การติดประกอบงานทั่วไป

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	non-woven	• ความหนารวม	90 µm
• ประเภทของกาว	อะคริลิกสูตรน้ำ	• สี	โปร่งแสง
• ประเภทของแผ่นลอก	glassine	• น้ำหนักของแผ่นลอก	82 g/m ²

การยึดเกาะบน

- การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น) 3.2 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสุงค์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะสม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51575>