



tesa® 4101 PV2



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปกาว ฟิล์ม hydrate cellulose สำหรับงานบรรจุภัณฑ์

Product Description

tesa® 4101 PV 2 เป็นฟิล์มเซลลูโลสไฮเดรตที่เคลือบด้วยกาวยาง (rubber) มี backing เป็นวัสดุที่ทนทาน มีความแข็งแรงสูง และไฟฟ้าสถิตต่ำ ด้วยเหตุนี้เส้นยาวของเทปจึงสามารถดึงออกได้โดยไม่มีเกิดเป็นลอนคลื่น เทปสามารถฉีกขาดได้ด้วยมือ

ฟิล์มเซลลูโลสไฮเดรตสามารถตัด(แยก)ได้ด้วย tesa® tear strip

คุณสมบัติ

- The backing is characterized by a high rigidity and low electrostatic charging
- Long strips of the tape can be dispensed without any curling effect is possible
- Hydrate cellulose film can be cleanly cut (separated) by an adjacent tesa® tear strip.
- The tape can easily be torn by hand

การใช้งาน

tesa® 4101 PV 2 ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์การบรรจุหีบห่อทั่วไป เช่น การปิดผนึกกล่องขนาดเล็ก เทปสามารถนำมาใช้ได้อย่างง่ายดายกับเครื่องตัดเทปแบบตั้งโต๊ะ tesa® desk dispensers

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------|
| • Backing | hydrate cellulose | • Total thickness | 51 µm |
| • Type of adhesive | ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|-----------------------|-----|
| • Elongation at break | 25 % | • Low unwinding force | ใช่ |
| • Tensile strength | 42 N/cm | • โปร่งใส | ใช่ |
| • Hand tearability | ใช่ | | |

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|---------------------|--------|
| • Adhesion to Steel | 5 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa® 4101 PV2

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04101>