

# tesa® 4101 PV2



## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปกาว ฟิล์ม hydrate cellulose สำหรับงานบรรจุภัณฑ์

## รายละเอียดสินค้า

tesa® 4101 PV 2 เป็นฟิล์มเซลลูโลสไฮเดรตที่เคลือบด้วยกาวยาง (rubber) มี backing เป็นวัสดุที่ทนทาน มีความแข็งแรงสูง และไฟฟ้าสถิตต่ำ ด้วยเหตุนี้เส้นยาวของเทปจึงสามารถดึงออกได้โดยไม่มีเกิดเป็นลอนคลื่น เทปสามารถฉีกขาดได้ด้วยมือ

ฟิล์มเซลลูโลสไฮเดรตสามารถตัด(แยก)ได้ด้วย tesa® tear strip

## ด้านที่ยั่งยืน

- Biobased hydrate cellulose backing

## สาขาการใช้งาน

tesa® 4101 PV 2 ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์การบรรจุหีบห่อทั่วไป เช่น การปิดผนึกกล่องขนาดเล็ก เทปสามารถนำมาใช้ได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องตัดเทปแบบตั้งโต๊ะ tesa® desk dispensers

## ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

## โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- |                |                             |              |       |
|----------------|-----------------------------|--------------|-------|
| • ตัวเทป       | hydrate cellulose           | • ความหนารวม | 51 µm |
| • ประเภทของกาว | ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ |              |       |

## คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                     |         |                 |     |
|---------------------|---------|-----------------|-----|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 25 %    | • ลอกออกได้ง่าย | ใช่ |
| • ความทนต่อแรงดึง   | 42 N/cm | • โปร่งใส       | ใช่ |
| • ฉีกได้ด้วยมือ     | ใช่     |                 |     |

## การยึดเกาะบน

- |                      |        |
|----------------------|--------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 5 N/cm |
|----------------------|--------|

# tesa® 4101 PV2

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้น ได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค่า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=4101PV2>