



tesa® 4289

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปติดรัดชั่วคราว สำหรับงาน heavy duty

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4289 เป็นเทป tensilised polypropylene ที่ทนต่อแรงดึง พร้อมด้วยระบบกาวยางธรรมชาติ

tesa® 4289 มี tensile strength สูงมากๆ พร้อมทั้งมีการยึดตัวต่ำในขณะเดียวกัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อการสึกหรอขีดข่วนสูง

สาขาการใช้งาน

การปกป้องพื้นผิวกระจก การมัดรวมท่อเหล็ก การรัดของบนพาเลทและติดปิดม้วนเหล็กขนาดบางและ finished metals

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	MOPP	• ความหนารวม	144 µm
• ประเภทของกาว	ยางธรรมชาติ		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	35 %	• ลอกได้โดยไร้สารตกค้าง	ใช่
• ความทนต่อแรงดึง	420 N/cm	• ไม่เปลี่ยนสี	ใช่

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับเหล็ก	5 N/cm
----------------------	--------

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหามาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04289>