



# tesa® Softprint 72026

## ข้อมูลพิมพ์



### รายละเอียดสินค้า

เทปฟอยส์ส่องหน้า

#### คุณสมบัติของฟอยส์

- ความทนทานต่อความหนาต่างๆ
- ติดทนนาน ลักษณะการพื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

#### คุณสมบัติของการพิมพ์

- ลักษณะพื้นผิวการพิมพ์ทางสูง
- การยึดแผ่นที่ปานกลาง
- ลดแรงดึงได้ปานกลาง
- ติดเทปภาชนะ sleeve อย่างเพียงพอ

#### คุณสมบัติเพิ่มเติม

- โครงสร้าง PP-liner เพื่อป้องกันการก่อตัวของซ่องอากาศเมื่อติดตั้งเพลท

### สาขาระบบใช้งาน

การติดตั้งเพลทการพิมพ์ไฟล์โฉกราฟิกขนาด 1,14 มม. (0,045 นิ้ว) และ 1,70 มม. (0,067 นิ้ว) บนเหล็กกล้า / อะลูมิเนียม / PU และกระบอกสูบกลาชีน

## ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเฉพาะเจาะจง.

### โครงสร้างผลิตภัณฑ์

ตัวเทป	PE foam with film lamination	ประเภทของแผ่นลอก	PP
ประเภทของการพิมพ์	Tackified Acrylic	ความหนา	550 µm

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

Color of logo	สีฟ้า	หนาดหนา	500
ความแข็ง	ปานกลาง-แข็ง		



# tesa® Softprint 72026

ข้อมูลพ.ลิตภัณฑ์

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ชา นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่ง ครัด สม่ำ เสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคโนโลยี และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าว ถึง ข้าง ต้น นั้น ได้ รับ การ จัด หา จาก ทีม งาน ที่ มี ความ รู้ และ ประสบ การ ณ ที่ ตี ที่ สุด ของ เท ซ่า ข้อมูล เหล่านั้น จัด เป็น ค่า โดย เฉลี่ย และ ไม่ สามารถ นำมา ใช้ เป็น ข้อมูล จำ เพาะ ของ สินค้า ด้วย เหตุ นี้ tesa SE ไม่ สามารถ รับ ประ กัน ต่อ ผู้ ใช้ ทั้ง แบบ ชัด แจ้ง หรือ โดย นัย แต่ ไม่ จำกัด เพียง แค่ การ รับ ประ กัน ใดๆ โดย นัย ทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำ หรับ วัตถุ ประ สงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัด สิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประ สงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประ สงค์ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับ ข้อมูล ล่าสุด เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ นี้ กรุณา เยี่ยมชม ที่ <http://i.tesa.com/?ip=72026>