



tesa® 53398

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



รายละเอียดสินค้า

tesa® 53398 เป็นเทปเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่มีความแข็งแรงสูงจากโพลีเอสเตอร์

tesa® 53398 มีระบบการติดแน่นและทนแรงฉีกสูง
มีคุณสมบัติในการใช้งานที่ยาวนานและมั่นใจได้ว่าจะไม่ทิ้งคราบกาบบนพื้นผิวหลายชนิด

สาขาการใช้งาน

- การยึดติดวัสดุโลหะสำหรับการปิดปลายม้วน
- การต่อเชื่อมวัสดุโลหะสำหรับการแปรรูป
- การรวมกลุ่มและการเสริมแรงของสินค้าหนัก เช่น ท่อโลหะ

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|-----------------------|---------------|--------|
| • ตัวเทป | glassfibre / PET film | • ความหนาแน่น | 195 µm |
| • ประเภทของกาบ | ยางสังเคราะห์ | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | |
|-------------------|----------|
| • ความทนต่อแรงดึง | 800 N/cm |
|-------------------|----------|

การยึดเกาะบน

- | | |
|----------------------|--------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 6 N/cm |
|----------------------|--------|

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหามาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา