




# tesa® 54337 PV1



## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทป die-cut สำหรับการใช้งานปิดรูแบบถาวร ที่ต้องการความสวยงาม

### Product Description

tesa® 54337 PV1 เป็นพีวีซีคุณภาพสูงที่มีความยืดหยุ่นและกาวยึดเกาะคุณภาพสูง  
ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในการปิดรูที่ไม่ต้องการเพื่อลักษณะที่สมบูรณ์แบบที่ต้องการความสวยงามรวมทั้งการปิดผนึกที่ดี

#### คุณสมบัติ:

- คุณสมบัติ การลดเสียงได้ดีทำให้ลดระดับเสียงรบกวนภายในห้องโดยสาร
- คุณลักษณะการปิดรูที่สวยงามทำให้ไม่มีข้อจำกัดในการออกแบบแม่จะอยู่ในพื้นที่ที่มองเห็นได้
- backing นุ่มและเรียบเนียน ช่วยให้การปรับรูปได้ง่ายแมบนพื้นผิวที่โค้งหรือเป็นสาม มิติ

#### คุณสมบัติ

- Excellent optical appearance for application in visible areas
- Very high abrasion resistance
- Low VOC according to VDA 278 analysis
- Good conformability to complex geometries
- Very good UBC (PVC) compatibility due to PVC backing
- Very good resistance to chemicals
- Secure adhesion to steel, aluminum, plastics, painted substrates, and reinforced plastic substrates in automotive lightweight constructions, e.g. CFRP

#### การใช้งาน

tesa® 54337 PV1

ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการปิดรูภายในและภายนอกที่สายการผลิตเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปิดผนึกที่เชื่อถือได้และมีการป้องกันเสียงโศก

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Product Construction

- |                    |                   |                   |        |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------|
| • Backing          | PVC film          | • Total thickness | 450 µm |
| • Type of adhesive | Tackified Acrylic | • Color           | สีดำ   |
| • Type of liner    | glassine          | • Color of liner  | สีขาว  |

#### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                       |          |                                   |        |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|--------|
| • Elongation at break | 289 %    | • Chemical Resistance             | ดีมาก  |
| • Tensile strength    | 109 N/cm | • Suitable for die cutting        | ใช่    |
| • Abrasion resistance | ดี       | • Temperature resistance (30 min) | 110 °C |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=54337>



# tesa® 54337 PV1

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### ข้อมูลเพิ่มเติม

tesa® 54337 PV1 มีในรูปแบบโดคัทในม้วนหรือเป็นแผ่น ๆ ตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด

แผนก automation and application solution ของ tesa

สามารถจัดหาอุปกรณ์ตามความต้องการของลูกค้าและเครื่องมือที่เตซ่าออกแบบเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เตซ่า พยายาม ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เตซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้งหมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้น ได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเตซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค่า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ไດ เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ไດ ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เตซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=54337>