



tesa® 68000 PV1 DC

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



รายละเอียดสินค้า

tesa® 68000 PV1 เป็นเทปอะลูมิเนียมเคลือบด้วยกาวอะคริลิกชั้นสูง ออกแบบมาสำหรับห้องเครื่องยนต์ของรถยนต์ กาวอะคริลิกเข้ากันได้กับวัสดุหุ้มสายเคเบิลที่ปราศจากฮาโลเจน (PE/PP) และให้การแผ่รังสีความร้อนที่ดีเยี่ยม รวมถึงความทนทานที่เพิ่มขึ้นที่อุณหภูมิสูง

การตัด kiss-cut ตามความยาวที่ปรับแต่งได้ตามคำขอ

คุณสมบัติหลัก:

- สะท้อนความร้อนได้ดีเยี่ยม
- ทนต่ออุณหภูมิสูง
- มีความยืดหยุ่นสูง
- ทนต่อการเสื่อมสภาพ
- ทนต่ออิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
- ดับไฟเอง
- ยึดหยุ่นและเรียบเนียน

สาขาการใช้งาน

tesa® 68000 PV1

ได้รับการพัฒนาสำหรับการมัดรวมและการป้องกันสายไฟในพื้นที่ที่ต้องการการป้องกันความร้อนจากการแผ่รังสีที่เพิ่มขึ้น ขอบเขตการใช้งานหลักคือส่วนสายรัดสายไฟที่ป้องกันแหล่งความร้อนจากรังสีในห้องเครื่องยนต์ของรถยนต์

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|--------------------------------|---------------|--------|
| • ตัวเทป | aluminium laminated glasscloth | • ความหนาแน่น | 210 µm |
| • ประเภทของกาว | อะคริลิก | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---------------------|----------|-------------------------------|---------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 4 % | • ค่าการต้านทานความร้อนสูงสุด | 150 °C |
| • ความทนต่อแรงดึง | 270 N/cm | • ลดเสียงรบกวน (LV312) | Class B |

การยึดเกาะบน

- | | |
|----------------------|--------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 6 N/cm |
|----------------------|--------|

ข้อมูลเพิ่มเติม

*การยึดเกาะกับเหล็ก: backing แดงที่แรงมากกว่า 6 N/cm

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=68000>



tesa® 68000 PV1 DC

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความกว้างมาตรฐาน: 50, 100 mm

ความยาวมาตรฐาน: 50 ม.

- สามารถผสมความกว้างและความยาวได้มากที่สุด
- มีให้เลือกแบบ kiss-cut ตามคำขอ
- เส้นผ่านศูนย์กลางแกนมาตรฐาน: 76 mm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=68000>