



# 6804 Black Line

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ACX<sup>plus</sup> Black Line 400 ไมครอน

### Product Description

tesa<sup>®</sup> ACX<sup>plus</sup> 6804 เป็นเทปโฟมอะคริลิกสีดำสำหรับติดชิ้นส่วน ในงานภายนอก แกนโฟมอะคริลิกหนาแน่นปานกลางที่มีคุณลักษณะเป็น visco-elastic ของ tesa<sup>®</sup> ACX<sup>plus</sup> 6804 สามารถดูดซับและลด dynamic และ static loads ความสามารถที่โดดเด่นของ tesa<sup>®</sup> ACX<sup>plus</sup> 6804 คือชดเชยแรง stress ทางกายภาพที่เกิดการยึดตัวที่แตกต่างกันของชิ้นส่วนที่นำมายึดติดกันจากความร้อนซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว

#### คุณสมบัติ:

- แกนโฟมอะคริลิกหนาแน่นปานกลางที่มีคุณลักษณะเป็น visco-elastic ชดเชยการยึดตัวที่แตกต่างกันของชิ้นส่วนที่นำมายึดติดกันจากความร้อนที่เปลี่ยนแปลงไป
- ยึดเกาะได้แม้ใช้กับพื้นผิวขรุขระ เนื่องจากมีการยึดเกาะเริ่มต้นที่สูงมากและการยึดเกาะที่ดีที่สุดสุดท้ายที่สุด
- สีดำเข้มเพื่อการสังเกตเห็นได้ชัดและมีความยืดหยุ่นสูงในการออกแบบ
- แกนโฟมอะคริลิกชนิดเซลล์ปิด (closed cell) สามารถซีลได้เพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำ
- ทนต่อความชื้นสูงและต้านทานรังสียูวีสูง

#### คุณสมบัติ

- Visco-elastic acrylic foam core to compensate for different thermal elongation of bonded parts
- Superior wetting even of rough surfaces to ensure a very high initial and ultimate adhesion
- Deep black colour for enhanced appearance and high design flexibility
- Closed cell acrylic foam core for reliable sealing to prevent water penetration
- High humidity and UV resistance
- The visco-elastic, medium density acrylic foam core of tesa<sup>®</sup> ACX<sup>plus</sup> 6804 optimally absorbs and dissipates dynamic and static loads.
- This exceptional capability enables tesa<sup>®</sup> ACX<sup>plus</sup> 6804 to compensate for extreme physical stress as caused by different thermal elongation of bonded parts in rapidly changing temperatures.

#### การใช้งาน

การติดถาวรงานภายนอกของ

- Inlay mounting into door sill trim
- ตราสัญลักษณ์
- ขอบตกแต่งและ moldings ด้านข้าง
- Windscreen weather strips
- Locator pins



# 6804 Black Line

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Product Construction

- |                    |                   |                   |         |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------|
| • Backing          | foamed acrylic    | • Total thickness | 400 µm  |
| • Type of adhesive | Tackified Acrylic | • Color           | สีดำลึก |

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                          |       |                       |       |
|--------------------------|-------|-----------------------|-------|
| • Ageing resistance (UV) | ดีมาก | • Humidity resistance | ดีมาก |
|--------------------------|-------|-----------------------|-------|

### ค่าการยึดเกาะ

- |                               |         |                                    |         |
|-------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| • Adhesion to Steel (initial) | 12 N/cm | • Adhesion to Steel (after 3 days) | 22 N/cm |
|-------------------------------|---------|------------------------------------|---------|

### ข้อมูลเพิ่มเติม

PV 24 = โอลีนอร์ฟิล์ม HDPE สีฟ้าผสมซิลิโคน

PV 25 = โอลีนอร์กระดาษเคลือบ PE สีขาวผสมซิลิโคน

### ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=06804>