



# tesa® 51616 ID

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทป PET fleece หนา ลดเสียงได้สูง

รายละเอียดสินค้า

tesa® 51616 เป็นเทปพันสายไฟ PET fleece พร้อมด้วยกาวรับเบอร์

คุณสมบัติที่สำคัญ:

- ลดเสียงได้สูง
- ต้านทานการสึก การขีดข่วนสูง
- ฉีกได้ด้วยมือ

สี: ดำ

สาขาการใช้งาน

tesa® 51616 ออกแบบสำหรับลดเสียงในห้องโดยสาร สามารถป้องกันเสียงได้สูง

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- |                |              |               |        |
|----------------|--------------|---------------|--------|
| • ตัวเทป       | PET fleece   | • ความหนาแน่น | 650 µm |
| • ประเภทของกาว | rubber based |               |        |

ประเภทของสินค้า

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| • สีที่มีจำหน่าย | black / white |
|------------------|---------------|

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                                        |         |                                          |                      |
|----------------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด                    | 35 %    | • ทนต่อการขีดถู (แกนหมุน 10 มม., LV312)  | Class D              |
| • ความทนต่อแรงดึง                      | 30 N/cm | • ทนต่อการขีดถู (แกนหมุน 5 มม., LV312)   | Class C              |
| • ความต้านทานความร้อนที่อุณหภูมิสูงสุด | 140 °C  | • ลดเสียงรบกวน (LV312)                   | Class D              |
| • ค่าการต้านทานความร้อนสูงสุด          | 105 °C  | • แรงในการลอกออก (ความกว้างม้วน < 9 มม.) | 12 N/roll (30 m/min) |
| • ฉีกได้ด้วยมือ                        | ใช่     | • แรงในการลอกออก (ความกว้างม้วน > 9 มม.) | 12 N/roll (30 m/min) |

การยึดเกาะบน

- |                      |        |
|----------------------|--------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 3 N/cm |
|----------------------|--------|

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=NaN>



# tesa® 51616 ID

## ข้อมูล ลิขสิทธิ์

### การเก็บรักษา และ เงื่อนไขต่างๆ

#### การเก็บรักษา และ เงื่อนไขต่างๆ

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

### ข้อมูลเพิ่มเติม

ความกว้างมาตรฐาน: 9, 19, 25, 32 มม.

ความยาวมาตรฐาน: 7.5 m

- ส่วนใหญ่เป็นไปได้ที่จะรวมความกว้างและความยาว
- มีขนาดอื่นๆ ไว้พร้อมตามความต้องการ
- เส้นผ่านศูนย์กลางมาตรฐาน: 38 มม.

หมายเหตุ: ค่าการทดสอบความยืดหยุ่นจนขาด ระบุค่าที่ต่ำที่สุด

### ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=NaN>