



tesa® 54678

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Die-cut สำหรับการใช้งานปิดรูแบบถาวร

รายละเอียดสินค้า

Die-cut tesa® 54678 เป็นเทปประกอบด้วย polyethylene extruded ผ้า 45 mesh PET / ผ้า rayon ซึ่งถูกเคลือบด้วยกาวยางธรรมชาติ เทปตัดสำเร็จจะมี liner เป็นแบบ glassine สีเหลือง

สาขาการใช้งาน

เทปสำหรับปิดทับรูบริเวณพื้นผิวในไลน์การผลิตของตัวรถยนต์นอกและภายในทั้งหมด

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PE extruded cloth	• ความหนาแน่น	250 µm
• ประเภทของกาว	ยางธรรมชาติ		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยืดตัวเมื่อขาด	8 %	• ความยาว	45 count per square inch
• ความทนต่อแรงดึง	50 N/cm	• ทนต่อการขีดข่วน	ดี
• ขอบฉีกขาดแบบตรง	ดี	• ทนต่ออุณหภูมิ (30 นาที)	95 °C
• ฉีกได้ด้วยมือ	ดีมาก	• เหมาะสำหรับงานตัดแบบไดคัท	ใช่

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับเหล็ก	4.25 N/cm
----------------------	-----------

ข้อมูลเพิ่มเติม

tesa ขอแนะนำชุดผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีขนาดต่าง ๆ ต่อไปนี้:
แบบกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง: 19 / 30 / 40 / 50 มม.

tesa® 54678 มีขนาดต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้าและสามารถจัดส่งได้ทั้งแบบม้วนหรือแบบแผ่น



tesa® 54678

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พยายาม ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=54678>