



tesa® 60151

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



น้ำยารองพื้น สำหรับแก้ว กระจก (glass)

รายละเอียดสินค้า

tesa® Adhesion Promoter ใช้เพื่อเพิ่มแรงยึดติดของ tesa® ACX^{plus} tapes กับแผ่นกระจก .

สาขาการใช้งาน

เฉพาะสำหรับแก้ว กระจก ไม่แนะนำสำหรับแก้วที่เคลือบฟอยล์หรือลงแล็กเกอร์
ใช้เพื่อเสริมแรงยึดเกาะและเพื่อหลีกเลี่ยงความชื้นบนกระจก

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• ขอบแข็ง	0.5 %	• ความหนืด	2.5 mPa s
• ความสม่ำเสมอ	ของเหลว	• อัตราการยึด	15 m ² /l
• ความหนาแน่น	0.81 g/cm ³		

ข้อมูลเพิ่มเติม

พื้นผิวที่จะติดควรปราศจากฝุ่น จาระบี น้ำมัน ความชื้นและสารปนเปื้อนอื่น ๆ ก่อนที่จะใช้ tesa® Adhesion Promoter 60151 for glass.

ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยผ้าไม่มีฝุ่นและตัวทำละลายที่เหมาะสม เช่น Ethanol หรือ Isopropanol

หลังจากนั้นให้ทา tesa® Adhesion Promoter 60151 บาง ๆ บนพื้นผิวที่จะติด และต้องแน่ใจว่าได้ทาเคลือบอย่างทั่วถึง Adhesion Promoter สามารถใช้กับผ้าไม่มีขุยหรือแปรงและอุปกรณ์ช่วย เช่น application pen หรือ felt applicator เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด

ใช้ผ้าปราศจากขุยชั้นที่สองเพื่อเช็ดน้ำยาส่วนเกิน

รอ 30 วินาทีถึง 5 นาทีเพื่อให้เวลาตัวทำละลายระเหย

ดูแลไม่ให้พื้นผิวที่เตรียมไว้ปนเปื้อนก่อนการติดเทป tesa® ACX^{plus}

เวลาที่ต้องรอสำหรับการติดประมาณ 5 ถึง 15 นาที

อายุการใช้งาน 12 เดือนเมื่อเก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมที่อุณหภูมิห้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมด กรุณาดูที่แผ่นข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุที่เกี่ยวข้อง(MSDS)

<http://www.tesa.com/company/safety/msds>



tesa® 60151

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสุงค์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60151>