



tesa® 4195 PV2

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปปิดผนึกซิลิโคนที่มีประสิทธิภาพสูง

Product Description

tesa® 4195 PV 2 เป็นเทปที่มี backing ชนิด PP

กับกาวชนิดอะคริลิกสูตรน้ำที่มีแรงเชื่อมยึดพิเศษที่ติดได้ตั้งแต่แรกเริ่มติดทำสามารถปิดผนึกได้แน่นในทันทีที่ติดเทป
แม็กลองบรรจุที่คับแน่นก็สามารถปิดได้อย่างแน่นหนาปลอดภัยเนื่องจากมี holding power ที่ดี และค่าการยึดเกาะที่ดี

ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะเพิ่มเติมต่อไปนี้:

*มีเสียงขณะลอกออกจากม้วน

- ทนต่อการเสื่อมสภาพได้ดีมากและทนต่ออุณหภูมิสูงสำหรับการเก็บรักษาเวลายาวนาน
- สามารถใช้กับตัวจ่ายเทปแบบมือถือทั่วไปและเครื่องมือ
- สามารถทนต่ออุณหภูมิการเก็บรักษาสูง

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดคลอรีน และเป็นอนุพันธ์ของ mineral oil เท่านั้น สามารถกำจัดได้โดยใช้ความร้อน ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม.

กระบวนการรีไซเคิลขยะที่เป็นกระดาษแข็งทำได้ไม่ยุ่งยาก ได้รับการรับรองจากบริษัทรีไซเคิลชั้นนำและโรงงานกระดาษ

คุณสมบัติ

- It offers a low noise unwinding
- It has a very good ageing and high temperature resistance for long storage times
- It can be used on all common hand dispensers and machines
- It can withstand comparably high storage temperature

การใช้งาน

การปิดผนึกแบบแมนนวลและอัตโนมัติกับกล่องน้ำหนัปกปานกลาง

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|-------|
| • Backing | PP film | • Total thickness | 60 µm |
| • Type of adhesive | อะคริลิก | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|-------------------------|-----|
| • Elongation at break | 140 % | • Automatic application | ใช่ |
| • Tensile strength | 55 N/cm | • Manual application | ใช่ |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04195>



tesa® 4195 PV2

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to Steel 3 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์รุ่น PV5 เป็นเทปที่พิมพ์ได้ สีต่าง ๆ ที่มีให้เลือก: สีวานาและแบบใส

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04195>