



tesa® 4195 PV2

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปปิดผนึกซิลิโคนที่มีประสิทธิภาพสูง

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4195 PV 2 เป็นเทปที่มี backing ชนิด PP

กับกาวชนิดอะคริลิกสูตรน้ำที่มีแรงเชื่อมยึดพิเศษที่ติดได้ตั้งแต่แรกเริ่มติดทำสามารถปิดผนึกได้แน่นในทันทีที่ติดเทป
เม็กลองบรรจุที่คับแน่นก็สามารถปิดได้อย่างแน่นหนาปลอดภัยเนื่องจากมี holding power ที่ดี และค่าการยึดเกาะที่ดี

ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะเพิ่มเติมต่อไปนี้:

*มีเสียงขณะลอกออกจากม้วน

- ทนต่อการเสื่อมสภาพได้ดีมากและทนต่ออุณหภูมิสูงสำหรับการเก็บรักษาเวลายาวนาน
- สามารถใช้กับตัวจ่ายเทปแบบมือถือทั่วไปและเครื่องมือ
- สามารถทนต่ออุณหภูมิการเก็บรักษาสูง

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดคลอรีน และเป็นอนุพันธ์ของ mineral oil เท่านั้น สามารถกำจัดได้โดยใช้ความร้อน ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม.

กระบวนการรีไซเคิลขยะที่เป็นกระดาษแข็งทำได้ไม่ยุ่งยาก ได้รับการรับรองจากบริษัทรีไซเคิลชั้นนำและโรงงานกระดาษ

สาขาการใช้งาน

การปิดผนึกแบบแมนนวลและอัตโนมัติกับกล่องน้ำหนักรถจักรยาน

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|----------|---------------|-------|
| • ตัวเทป | PP film | • ความหนาแน่น | 60 µm |
| • ประเภทของกาว | อะคริลิก | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-----|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 140 % | • การใช้งานอัตโนมัติ | ใช่ |
| • ความทนต่อแรงดึง | 55 N/cm | • การใช้งานแบบแมนนวล | ใช่ |

การยึดเกาะบน

- | | |
|----------------------|--------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 3 N/cm |
|----------------------|--------|



tesa® 4195 PV2

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์รุ่น PV5 เป็นเทปที่พิมพ์ได้ สีต่าง ๆ ที่มีให้เลือก: สีวานาและแบบใส

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค่า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04195>