



tesa® 4590

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปฟิลาเมนต์ เส้นใยทิศทางเดียว อเนกประสงค์

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4590 เป็นเทปเส้นใยแก้วเคลือบฟิล์มโพลีเอสเตอร์ แบบเส้นใยเรียงตัวไปในทิศทางเดียว สำหรับใช้งานทั่วไป tesa® 4590 มีความต้านทานต่อแรงดึง (tensile strength) ในแนวยาว และมีการยืดตัวน้อยมาก เหมาะสำหรับการใช้งานมัดรวม การก่อพาลेट และการยึดติด ในอุตสาหกรรม

การรับเบอร์สังเคราะห์ทำให้เกิดการยึดเกาะบนวัสดุหลายชนิดได้ดี แม้แต่บนพื้นผิววัสดุที่ไม่มีขั้ว (non-polar) เช่น PE และ PP เทปกาวนี้สามารถยึดติดกับพื้นผิวของแผ่นลูกฟูกและกระดาษแข็งได้ดีเยี่ยม

tesa® 4590 ให้แรงยึดเกาะเริ่มต้นสูง และทนต่อการฉีกขาด .

สาขาการใช้งาน

ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ

- การมัดรวมและการรัดของบนพาเลท
- การปิดผนึกกล่องใช้งานหนัก
- การติดระหว่างการผลิต
- การติดตลับ
- การติดปิดม้วน

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|-----------------------|---------------|--------|
| • ตัวเทป | glassfibre / PET film | • ความหนาแน่น | 105 µm |
| • ประเภทของกาว | ยางสังเคราะห์ | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | |
|-------------------|----------|
| • ความทนต่อแรงดึง | 250 N/cm |
|-------------------|----------|

การยึดเกาะบน

- | | |
|----------------------|--------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 9 N/cm |
|----------------------|--------|



tesa® 4590

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พยายาม ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04590>