



tesa® 60650

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



รายละเอียดสินค้า

tesa® 60650 เป็นเทปอลูมิเนียมม้วนเนกประสงค์ที่ใช้ฟอยล์อลูมิเนียมขนาด 50 µm และกาวอะคริลิกใส

คุณสมบัติ:

- มีเสถียรภาพทางกลและเป็นไปได้
- คลายตัวได้ง่าย
- เหมาะสำหรับการใช้งานถาวร
- ป้องกันความชื้นก๊าซและไอระเหย
- เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าและความร้อน
- อายุการใช้งานยาวนาน
- สะท้อนความร้อนและแสง
- สารหน่วงไฟตามมาตรฐาน DIN 4102 คลาส B1
- สารหน่วงไฟตามข้อกำหนดใน UL 510A

สาขาการใช้งาน

- การติดตั้งหลอดตูเย็นในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
- การต่อประกบและการปิดผนึกฉนวนกันความร้อนท่อและท่อ
- เพื่อให้พื้นผิวเป็นสื่อกระแสไฟฟ้าและความร้อน
- เพื่อสะท้อนรังสีความร้อน

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	aluminium foil	• ประเภทของแผ่นลอก	ไม่มี
• ประเภทของกาว	อะคริลิก	• ความหนารวม	90 µm

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยืดตัวเมื่อขาด	6 %	• อุณหภูมิในการทำงานจาก	-40 °C
• ความทนต่อแรงดึง	40 N/cm	• อุณหภูมิในการทำงานสูงถึง	160 °C
• ฉีกได้ด้วยมือ	ดีมาก	• แกะได้ง่าย	ไม่ใช่
• ลักษณะแบคกิ้ง (ตามการมองเห็น)	reflective		



tesa® 60650

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

• การยึดติดบนแบคกิ้ง	0.5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (เริ่มต้น)	6 N/cm
• การยึดเกาะกับกระจก (เริ่มต้น)	9 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก	9 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	4.5 N/cm		

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา