




tesa® 75120

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



รายละเอียดสินค้า

tesa® 75120 เป็นเทปสีดาสองด้านที่ประกอบด้วยโพลีเอคริลิคส์ต้าที่ดูดซับแรงกระแทกได้สูง

คุณสมบัติของ tesa® 75120:

- ความหนา: 200µm
- ประสิทธิภาพการกระแทกที่เหนือกว่า
- คุณสมบัติต้านแรงพลักได้ดี ป้องกันการยกตัว
- แรงยึดเกาะสูงมากในช่วงอุณหภูมิกว้าง
- กันน้ำ
- การปิดกั้นแสง

สาขาการใช้งาน

- การติดตั้งหน้าจอและฝาหลังที่มีความต้องการสูงสำหรับการทนต่อแรงกระแทก
- การติดตั้งจอแสดงผลและ OLED Displays ที่ยืดหยุ่น
- ติดตั้งขอบจอบางเฉียบหรือดีไซน์โค้งมน
- ติดตั้งแบบกันน้ำ

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ประเภทของกาว	modified acrylic	• ความหนาของแผ่นลอก	75 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	PET	• น้ำหนักของแผ่นลอก	105 g/m ²
• ความหนารวม	200 µm	• สีของแผ่นลอก	โปร่งใส
• สี	สีดำ		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	110 °C
--------------------------	-------	-------------------------------	--------

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น)	12.5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	11 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 3 วัน)	14.1 N/cm	• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 3 วัน)	15 N/cm
• การยึดเกาะกับกระจก (เริ่มต้น)	14.8 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	13 N/cm
• การยึดเกาะกับกระจก (หลังจาก 3 วัน)	14.9 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 3 วัน)	15 N/cm



tesa® 75120

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พยายาม ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=75120>