



tesa® 70610

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทป bond and detach สีดำ กาวสองหน้า 100ไมครอน

รายละเอียดสินค้า

tesa® 70610 เป็นเทปกาวสองด้าน สำหรับใช้ในการติดตั้งที่สามารถลอกออกได้โดยการยืดแถบกาวออก

tesa® 70610 คุณสมบัติ :

- ความหนา: 100 ไมครอน
- การปิดกั้นแสง
- การยึดเกาะสูงมาก
- คุณสมบัติ push out และ shock resistance สูงมาก
- สามารถดึงออกได้ง่าย แม้หลังจากที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน

สาขาการใช้งาน

- การติดแบตเตอรี่
- การติดส่วนประกอบแบบถาวรในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมด้วยทางเลือกที่จะถอดชิ้นส่วนเพื่อซ่อมแซมหรือการรีไซเคิล
- การยึดติดชิ้นส่วนแบบชั่วคราว
- การปิดกั้นแสงในจอและโทรศัพท์มือถือ

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	none	• สี	สีดำ
• ประเภทของกาว	ชนิดพิเศษ	• ความหนาของแผ่นลอก	72 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	glassine	• สีของแผ่นลอก	สีน้ำตาล
• ความหนารวม	100 µm		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การทนต่ออุณหภูมิระยะยาว	60 °C	• ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม	ใช่
• การทนต่ออุณหภูมิระยะสั้น	90 °C	• ลอกได้โดยไร้สารตกค้าง	ใช่
• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C	ดีมาก	• แกะออกได้หลังจาก 14 วัน (23°C)	ดีมาก
• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	ดีมาก		



tesa® 70610

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

- | | | | |
|---|--------|---------------------------------------|---------|
| • การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น) | 9 N/cm | • การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น) | 6 N/cm |
| • การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 14 วัน) | 9 N/cm | • การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน) | 6 N/cm |
| • การยึดเกาะกับแมกนีเซียม (เริ่มต้น) | 7 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น) | 11 N/cm |
| • การยึดเกาะกับแมกนีเซียม (หลังจาก 14 วัน) | 7 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน) | 11 N/cm |

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา