



tesa® 68644

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปกาวยางสองหน้า ชนิด non-woven สีขุ่น หนา 100µm

รายละเอียดสินค้า

tesa® 68644 เป็นเทปโปร่งแสง กาวยางสองด้าน ประกอบด้วย backing ชนิด non-woven และกาวยาง tackified acrylic

tesa® 68644 มีคุณสมบัติเฉพาะคือ .

- ระดับการยึดเกาะสูงกับโพลีเอทิลีน, พลาสติกและ พื้นผิวโลหะ
- ทนต่ออุณหภูมิได้ดีเยี่ยม
- คุณสมบัติการ converting ที่ดี

สาขาการใช้งาน

- การติดและประกอบส่วนประกอบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- การติดป้ายชื่อ
- การเคลือบโพลีเอทิลีนและผ้าสักหลาด

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	non-woven	• สี	โปร่งแสง
• ประเภทของกาวยาง	Tackified Acrylic	• ความหนาของแผ่นลอก	71 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	glassine	• สีของแผ่นลอก	สีน้ำตาล
• ความหนารวม	100 µm		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• ทนต่อความชื้น	ดีมาก
• การติด	ดีมาก	• ทนต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม	กลาง
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	80 °C	• ทนต่อสารเคมี	ดี
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น	200 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C	ดี

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	6.7 N/cm	• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	10 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	8.2 N/cm	• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	3.4 N/cm
• การยึดเกาะกับกระดาษ (เริ่มต้น)	7.7 N/cm	• การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน)	3.8 N/cm
• การยึดเกาะกับกระดาษ (หลังจาก 14 วัน)	9.8 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	8.1 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	8.3 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	9.4 N/cm

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=68644>



tesa® 68644

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความหลากหลายของ liner :
PV20 กระดาษกลาสซินสีน้ำตาล / โลโก้ tesa สีฟ้า

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสุงค์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค่า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=68644>