



tesa® 6940 PV3 ดำเงา FPA

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปกาวในตัวและพิมพ์เครื่องหมายด้วยความเร็วสูง

รายละเอียดสินค้า

tesa® 6940 เป็นฟิล์มอะคริลิกเปราะสองชั้น การพิมพ์เครื่องหมายและการตัดด้วยเลเซอร์ในขั้นตอนเดียว ซึ่งทำให้สามารถทำฉลากได้ตามความต้องการและหลากหลายรูปด้วยวัสดุเพียงอย่างเดียว มี backing ที่ทนต่อสารเคมี, การขีดข่วน, อุณหภูมิและทนการเสียดสีภาพ ระบบกาวประกอบด้วยอะคริลิกระชั้นที่เหมาะสมสำหรับพื้นผิวที่มีแรงดึงผิวต่ำ..

ผลิตภัณฑ์นี้มีประสิทธิภาพสูงเหมาะใช้เป็นฉลากปิดผนึกที่ป้องกันการรั่วและตลอดช่วงอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ และยังเป็นตัวบันทึกข้อมูลสำหรับ intelligent in-process steering

การใช้เลเซอร์ความเร็วสูงจะช่วยให้การพิมพ์เครื่องหมายทำได้รวดเร็วมาก

(สีดำ: 4000 มม / วินาที)

สีที่มีจำหน่าย: สีดำ (ผิวมัน)

สาขาการใช้งาน

- การพิมพ์เครื่องหมายด้วยความเร็วสูงเป็นไปได้โดยการทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์เลเซอร์ความเร็วสูง
- การทำเครื่องหมายที่แม่นยำ ความคมชัดสูง
- ทนทานสูงต่อความร้อน รอยขีดข่วนและสารเคมี
- บ่งชี้ร่องรอยการแกะ: การลอกออกทั้งร่องรอยให้เห็น
- ลอกออกไม่ได้นอกจากจะทำลายฉลาก
- การออกแบบฉลากและการจัดรูปแบบที่มีความยืดหยุ่น: การทำเครื่องหมายและตัดด้วยเลเซอร์
- ประสิทธิภาพ: ทดแทนฉลากแบบเดิมหลายรูปแบบ
- ผลิตภัณฑ์ใช้งานทำให้ลดความจำเป็นในการจัดเก็บ



tesa® 6940 PV3 ดำเงา FPA

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	Acrylic	• ประเภทของแผ่นลอก	กระดาษเคลือบ
• ประเภทของกาว	อะครีลิก	• น้ำหนักของแผ่นลอก	120 g/m ²

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• ทนต่ออุณหภูมิเยือกแข็ง	-40 °C
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	120 °C	• หลักฐานการแกะ	ใช่
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น	270 °C	• เลเซอร์ที่เหมาะสม	CO ₂ , Nd:YAG, Yb:YAG
• ทนต่อความชื้น	ดีมาก	• แรงดึงออกจากแผ่นลอก	0,5-10
• ทนต่อสารเคมี	ดีมาก		

การเก็บรักษา และ เงื่อนไขต่างๆ

การเก็บรักษา และ เงื่อนไขต่างๆ
23°C, 50% RH, เก็บไว้ในกล่องเดิม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดมาตรฐาน:

6940 PV6 สีดำ: ความกว้าง 100 มม. และ 120 มม., ความยาว 200 ม.

ข้อมูลทางเทคนิคและชุดผลิตภัณฑ์:

6940 PV6 ดำ/ขาวผิวมันวาว: กาว 35 ก./ตรม., ความหนา 140µm ไม่รวม liner รหัสสี: 04

PV6 พอยล์จะหนาและแข็งแรงกว่า PV3 และเป็นประโยชน์สำหรับการใช้งานในบางกรณี

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=06940>



tesa® 6940 PV3 ดำเงา FPA

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=06940>