



tesa® 60954

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



รายละเอียดสินค้า

tesa® 60954 เป็นเทปกั้นลื่นที่มีความทนทานสูงและออกแบบมาสำหรับการใช้งานหนักอย่างถาวร ซึ่งต้องมีการยึดเกาะที่ดี เช่น รถก่อสร้าง หรือขานชาลา และทางลาด เทปกั้นลื่นสำหรับงานหนัก เป็นเทปหน้าเดียวพร้อมกระดาษในรูปแบบของแผ่นรองกันลื่นที่มีความทนทาน และฉีกได้ด้วยมือ ด้วยกาวอะคริลิก และเนื้อเทปประกอบด้วยฟิล์ม PVC ซึ่งเคลือบด้วยอนุภาคแร่ขนาดใหญ่และได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับสภาวะที่รุนแรงเพื่อให้ทนต่อการลื่นเป็นพิเศษในการใช้งานหนัก กาวอะคริลิกให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับพื้นผิวหลายชนิด

tesa® 60954 ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน DIN 51130 และมีให้เลือกทั้ง สีดำ เหลือง ดำ - เหลือง และเทา เทปสีเหลืองสดใสและสีดำ - สีเหลืองมีการมองเห็นที่ชัดเจนเพื่อให้ระบุตัวตนได้ง่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และเพื่อวัตถุประสงค์ในการเตือนภัยซึ่งเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเสริมการการผลิตแบบ 5S

ประโยชน์:

- เนื้อเทปที่ทนทานสูงพร้อมความต้านทานการลื่นเป็นพิเศษสำหรับสภาวะที่รุนแรง
- ลดการอุดตันเนื่องจากอนุภาคหยาบ
- ความต้านทานการลื่น R13 ตามมาตรฐาน DIN 51130 (R12 สำหรับสีดำ - เหลือง)
- ยึดติดกับพื้นผิวส่วนใหญ่ได้อย่างปลอดภัย
- ทนต่อสารเคมีและสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี
- สีเหลืองสดใสและสีดำ - เหลืองช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนเพื่อให้ระบุตัวตนได้ง่าย

สาขาการใช้งาน

- tesa® 60954 แนะนำสำหรับการใช้งานหนักถาวร ซึ่งต้องมีการยึดเกาะที่ดี เช่น รถก่อสร้าง รถกึ่งพ่วง ขานชาลา ทางลาด อุปกรณ์ป่าไม้ และการเกษตร
- เทปกั้นลื่นสำหรับงานหนักเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการการผลิตแบบ 5S

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|--|---------------------|---------|
| • ตัวเทป | PVC film coated with large mineral particles | • ความหนาของเทป | 1185 µm |
| • ประเภทของกาว | อะคริลิก | • ความหนาของแผ่นลอก | 180 µm |
| • ความหนารวม | 1365 µm | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|-----|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 35 % | • ทนต่อสารเคมี | ดี |
| • ความทนต่อแรงดึง | 40 N/cm | • เหมาะสำหรับงานตัดแบบใดคัท | ใช่ |
| • ฉีกได้ด้วยมือ | ดี | | |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60954>



tesa® 60954

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

- การยึดเกาะกับเหล็ก 7 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสุงค์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค่า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา