



tesa® 52994

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปปกป้องพื้นผิวแบบถาวรจากการขีดข่วน การกัดกร่อน และการกระแทกจากหิน

รายละเอียดสินค้า

tesa® 52994 ประกอบด้วย aliphatic polyurethane โปรงใสสูง และกาวอะคริลิกที่ติดทนทานถาวร

สาขาการใช้งาน

tesa® 52994 ใช้เพื่อการปกป้องพื้นผิวอย่างถาวรจากการกัดกร่อนและการกระแทก (shock)

และรวมถึงความเสียหายเชิงกลจากการเสียดสีและรอยขีดข่วน

ฟิล์มได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานภายนอกและเหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานบนพื้นผิวที่เคลือบสีไว้

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PU film	• ความหนารวม	260 µm
• ประเภทของกาว	อะคริลิก	• สี	โปรงใส
• ประเภทของแผ่นลอก	PET	• สีของแผ่นลอก	โปรงแสง

ประเภทของสินค้า

• ความหนาที่มีจำหน่าย	187 µm (tesa® 52994 PV5), 260 µm (tesa® 52994 PV0), 360 µm (tesa® 52994 PV3)	• รูปแบบที่มีจำหน่าย	50m x 1245mm
-----------------------	--	----------------------	--------------

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• ความทนต่อแรงดึง	90 N/cm	• ทนต่ออุณหภูมิ	ใช่
• ความสอดคล้อง	ดีมาก	• ทนต่ออุณหภูมิ (30 นาที)	90 °C
• ทนต่อการขีดถู	ใช่	• พื้นผิวด้าน	ไม่ใช่
• ทนต่อการขีดข่วน	กลาง	• เหมาะสำหรับงานตัดแบบไดคัท	ใช่
• ทนต่อสารเคมี	ดี		

การเก็บรักษา และ เงื่อนไขต่างๆ

การเก็บรักษา และ เงื่อนไขต่างๆ

If stored under proper conditions, product retains its performance and properties for 12 months from date of delivery.

ข้อมูลเพิ่มเติม

tesa® 52994 จัดส่งตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายและมีในรูปแบบม้วนความกว้างระหว่าง ≥ 10 มม. และ ≤ 200 มม. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน (ความหนารวม)

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=52994>



tesa® 52994

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

tesa® 52994PV0 - 260µm

tesa® 52994PV3 - 360µm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=52994>